

In-Wall Timer - Minuterie à compte à rebours à ressort, à usage commercial, 125-277 V CA, 50/60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, 60 minutes max., sans option de mise en attente, argent, vente au Mexique uniquement

Item FF60MCMX



NOM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuterie à usage commercial de série FF sont conçues pour remplacer les commutateurs muraux standards et fonctionnent sans aucune alimentation électrique. Ces commutateurs à faible consommation énergétique règlent automatiquement le temps d'activation des ventilateurs, des éclairages, des moteurs, des chauffages et d'autres charges énergivores. Une plaque à aspect de « métal brossé » commercial (fabrication en plastique) conforme aux exigences des normes NEC. *REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

FONCTIONS

- Minuterie de 60 minutes
- Unipolaire unidirectionnel
- Coupe le circuit à la fin du cycle de minuteur
- Fonctionne sans aucune alimentation électrique
- Remplace tout commutateur mural standard ou décoratif à boîtier unique
- Règle automatiquement le temps d'activation des charges énergivores
- Installation simple et rapide
- Branchement rapide aux bornes avant grâce à des bornes à têtes basculantes
- Plaque du commutateur à aspect de métal brossé de type _x005F_x0007_ conforme aux exigences des normes NEC (plaque incluse)
- Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Commande d'éclairage extérieur
- Commande de moteur
- Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	FF60MCMX
Description	Minuterie à compte à rebours à ressort, à usage commercial, 125-277 V CA, 50/60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, 60 minutes max., sans option de mise en attente, argent, vente au Mexique uniquement
Code UPC	078275005600
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	TUNISIA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	60 min
Mode "maintien" inclus	Non
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Spécifications mécaniques	
Configurations de paroi	Boîtier simple; Plusieurs boîtiers

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	4.125 x 1.75 x 1.25 in
-----------------------	------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Argent
ArticleDontParoi	Oui
Finition	Métal brossé

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage	20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA
Tungsten (Incandescent) Range(s)	7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	125-277 V CA, 50/60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Connexion neutre requise	Non
Hz	50/60

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.3
Dimensions du carton unitaire	7 x 4 x 2.5 in

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A