

In-Wall Timer - Minuterie à compte à rebours électronique, 120 V CA, 60 Hz, comptes à rebours pré-réglés de 2, 4, 8 ou 12 heures, avec option de mise en attente, ivoire, vente au Mexique uniquement

Item EI230MX



DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette minuterie ne requiert aucune programmation; le compte à rebours pré-réglé s'active en pressant un seul bouton. Le fonctionnement silencieux rend cette minuterie adaptée pour les applications où le bruit des minuteriers de compte à rebours mécaniques pose problème. *REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

FONCTIONS

- ▶ Aucune programmation requise
- ▶ Fournit un fonctionnement silencieux pour un intervalle de temps de 2 heures à 12 heures
- ▶ Sélection des heures avec un seul bouton, certains modèles étant équipés du mode en ATTENTE, pour la continuité de la MARCHE
- ▶ Remplace les commutateurs unipolaires dans de nombreuses applications
- ▶ Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- ▶ Adapté aux plaques murales décoratives (non incluses)
- ▶ Requiert un branchement neutre

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	EI230MX
Description	Minuterie à compte à rebours électronique, 120 V CA, 60 Hz, comptes à rebours pré-réglés de 2, 4, 8 ou 12 heures, avec option de mise en attente, ivoire, vente au Mexique uniquement
Code UPC	078275095281
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Pré-réglages de l'heure	2 h; 4 h; 8 h; 12 h
Nombre de programmes avec points de consigne	4
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	12 h
Mode "maintien" inclus	Oui
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Spécifications mécaniques	
Configurations de paroi	Boîtier simple
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	4.125 x 1.688 x 1.438 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Ivoire
---------	--------

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage	15 A, 1800 W
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1000 W
Ballast fluorescent	8 A, 1000 VA
DEL de ballast électronique	4 A, 500 VA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,25 HP

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Connexion neutre requise	Oui
Hz	60

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.351
Dimensions du carton unitaire	6.131 x 2.131 x 3.001 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A