

In-Wall Timer - Minuterie programmable 7 jours standard, 125 V CA, 15 A, ivoire, vente au Mexique uniquement

Item EI500CMX



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour une installation sur les circuits de 15 A, cette minuterie fournit une programmation sur 24 heures ou sur 7 jours des lumières, des ventilateurs, des pompes ou d'autres charges à usage modéré.
*REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

FONCTIONS

- Programmation sur 7 jours avec 14 événements MARCHE/ARRÊT
- Variation de la programmation en MARCHE/ARRÊT du mode aléatoire pour une expérience en « temps réel »
- Circuit unipolaire
- Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- Batterie rechargeable intégrée si la batterie de secours est non utilisable
- Nécessite un branchement neutre
- Affichage ACL rétroéclairé
- Plaque d'interrupteur décoratif non incluse

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Ventilation et circulation d'air
- Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	EI500CMX
Description	Minuterie programmable 7 jours standard, 125 V CA, 15 A, ivoire, vente au Mexique uniquement
Code UPC	078275105218
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Nombre maximal d'activations/de désactivations	14
Mode de fonctionnement	7 jours; 24 heures
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Type de sauvegarde	batterie
Type de batterie	Rechargeable
Type d'entretien de batterie	irréparable
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL

Spécifications mécaniques

Configurations de paroi	Boîtier simple
-------------------------	----------------

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	4.125 x 1.75 x 1.4375 in
-----------------------	--------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Ivoire
---------	--------

Valeurs nominales de charge

Usage général	15 A, 125 V CA, 60 Hz
Charge résistive d'appareil de chauffage	15 A, 1875 W
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1000 W
DEL de ballast électronique	4 A, 500 VA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,25 PS, 125 VAC, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	1000 VA, 125 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	125 V CA, 60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Connexion neutre requise	Oui
Hz	60

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.35
Dimensions du carton unitaire	4.88 x 3 x 2.13 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A