

In-Wall Timer - Minuterie à compte à rebours électronique, 120 V CA, 60 Hz, comptes à rebours pré-réglés de 10, 20, 30 ou 60 minutes, avec option de mise en attente, amande claire, vente au Mexique uniquement

Item EI210LAMX



DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette minuterie ne requiert aucune programmation; le compte à rebours pré-réglé s'active en pressant un seul bouton. Le fonctionnement silencieux rend cette minuterie adaptée pour les applications où le bruit des minuteriers de compte à rebours mécaniques pose problème. *REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

FONCTIONS

- ▶ Aucune programmation requise
- ▶ Fournit un fonctionnement silencieux pour un intervalle de temps de 10 minutes à 1 heure
- ▶ Sélection des heures avec un seul bouton, certains modèles étant équipés du mode en ATTENTE, pour la continuité de la MARCHE
- ▶ Remplace les commutateurs unipolaires dans de nombreuses applications
- ▶ Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- ▶ Adapté aux plaques murales décoratives (non incluses)
- ▶ Requier un branchement neutre

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	EI210LAMX
Description	Minuterie à compte à rebours électronique, 120 V CA, 60 Hz, comptes à rebours pré-réglés de 10, 20, 30 ou 60 minutes, avec option de mise en attente, amande claire, vente au Mexique uniquement
Code UPC	078275100589
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Pré-réglages de l'heure	10 min; 20 min; 30 min; 60 min
Nombre de programmes avec points de consigne	4
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	60 min
Mode "maintien" inclus	Oui
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL

Spécifications mécaniques

Configurations de paroi	Boîtier simple
-------------------------	----------------

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	4.125 x 1.688 x 1.438 in
-----------------------	--------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Amande claire
---------	---------------

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage	15 A, 1800 W
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1000 W
Ballast fluorescent	8 A, 1000 VA
DEL de ballast électronique	500 VA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,25 HP

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Connexion neutre requise	Oui
Hz	60

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.4
Dimensions du carton unitaire	2.251 x 2.881 x 4.751 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A