

In-Wall Timer - Minuterie à compte à rebours électronique, programmable, 125-277 V CA, 50/60 Hz, d'une seconde à 24 heures, ivoire, vente au Mexique uniquement

Item EI400CMX



DESCRIPTION DU PRODUIT

Permettant un compte à rebours programmable allant d'une seconde à 24 heures, cette minuterie polyvalente convient à toute application, sans égard à la charge. Aucun branchement neutre n'est requis. *REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

FONCTIONS

- Intervalle de compte à rebours programmable allant d'une seconde à 24 heures
- Paramètres enregistrés en mémoire rémanente
- Notification audio et/ou visuelle en option de désactivation de charge imminente
- Les paramètres verrouillables permettent d'éviter les changements non intentionnels
- Installation compatible pour un commutateur unipolaire ou à 3 circuits
- Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- Le commutateur isolé permet l'utilisation du minuteur pour tout type de charge, y compris les charges CA et CC
- Les batteries remplaçables au lithium CR2 garantissent un fonctionnement maximum de trois ans
- L'absence du branchement neutre facilite le réaménagement et l'installation rapide
- Programmation sur 24 heures qui permet un fonctionnement continu

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	EI400CMX
Description	Minuterie à compte à rebours électronique, programmable, 125-277 V CA, 50/60 Hz, d'une seconde à 24 heures, ivoire, vente au Mexique uniquement
Code UPC	078275101371
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 5 ans
Paramètres de contrôle	
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	1 s; 24 h
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Type de sauvegarde	batterie
Temps de protection de sauvegarde	3 ans
Type de batterie	Lithium CR2
Type d'entretien de batterie	Remplaçable
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Spécifications mécaniques	
Configurations de paroi	Boîtier simple

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	4.125 x 1.75 x 1.188 in
-----------------------	-------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Ivoire
---------	--------

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage	20 A, 2400-5540 W, 120-277 V CA
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1800 W, 120 V CA; 1248-1662 W, 208-277 V CA
Charges CC	4 A, 12 V CC; 2 A, 28 V CC
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA, 50/60 Hz; 2 HP, 240 V CA 50/60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	16 A, 120-277 V CA, 50/60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120-277 V CA, 50/60 Hz
Configurations de câblage	Simple; 3 voies
Hz	50/60

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 122 °F / 0 - 50 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.399
Dimensions du carton unitaire	4.88 x 3 x 2.13 in

Normes et certifications

Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A