

In-Wall Timer - Minuterie programmable 7 jours standard, 125 V CA, 15 A, ivoire

Item EI500C



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour une installation sur les circuits de 15 A, cette minuterie fournit une programmation sur 24 heures ou sur 7 jours des lumières, des ventilateurs, des pompes ou d'autres charges à usage modéré.
*REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

FONCTIONS

- Programmation sur 7 jours avec 14 événements MARCHE/ARRÊT
- Variation de la programmation en MARCHE/ARRÊT du mode aléatoire pour une expérience en « temps réel »
- Circuit unipolaire
- Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- Batterie rechargeable intégrée si la batterie de secours est non utilisable
- Nécessite un branchement neutre
- Affichage ACL rétroéclairé
- Plaque d'interrupteur décoratif non incluse

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Ventilation et circulation d'air
- Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	EI500C
Description	Minuterie programmable 7 jours standard, 125 V CA, 15 A, ivoire
Code UPC	078275105218
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Nombre maximal d'activations/de désactivations	14
Mode de fonctionnement	24 heures
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Type de sauvegarde	batterie
Type d'entretien de batterie	non remplaçable
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Chemical Composition of the Battery Cell	Ni-MH
Number of Batteries Included	1
Battery Weight (grams)	3.5
Number of Lithium-ion Cells in Battery	N/A
Number of Lithium Metal Cells in Battery	N/A
Watt Hours Per Battery	0.096
Lithium Content (grams) in Battery	N/A

Spécifications mécaniques

Configurations de paroi

Boîtier simple

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	4.125 x 1.75 x 1.438 in
-----------------------	-------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Ivoire
ArticleDontParoi	Oui

Valeurs nominales de charge

Usage général	15 A, 125 V CA, 60 Hz
Charge résistive d'appareil de chauffage	15 A, 1875 W
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1000 W
Ballast fluorescent	8 A, 1000 VA
DEL de ballast électronique	4 A, 500 VA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,25 PS, 125 VAC, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	1000 VA, 125 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	125 V CA, 60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Connexion neutre requise	Oui
Hz	60

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.351
Dimensions du carton unitaire	4.88 x 3 x 2.13 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	N/A