

## In-Wall Timer - Temporizador de cuenta regresiva con resorte, comercial, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPST, 12 horas máximo, con espera, plata, ventas solo en México

Item FF12HHCMX

**NOM**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores de cuenta regresiva comerciales serie FF están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar y no funciona con electricidad. Estos interruptores de eficiencia energética limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. Cuenta con una placa comercial con apariencia de "metal cepillado" (construcción de plástico) que cumple los requisitos de NEC.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Temporizador de 12 horas con modo de espera
- ▶ SPST (unipolar y unidireccional)
- ▶ Interrumpe el circuito al final del ciclo de tiempo
- ▶ No necesita electricidad para funcionar
- ▶ Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno soportes para montaje
- ▶ Limita automáticamente los tiempos de encendido para cargas que consumen energía
- ▶ Instalación fácil y rápida
- ▶ Conexión terminal delantera que ahorra tiempo, con terminales tipo balancín
- ▶ Placa de interruptor con apariencia de metal cepillado que cumple los requisitos de NEC (se incluye la placa)
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED

### APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Control de motores
- ▶ Movimiento de aire y ventilación

### DATOS TÉCNICOS

#### General

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo            | FF12HHCMX                                                                                                                                        |
| Descripción                 | Temporizador de cuenta regresiva con resorte, comercial, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPST, 12 horas máximo, con espera, plata, ventas solo en México |
| Código UPC                  | 078275005266                                                                                                                                     |
| Marca                       | Intermatic                                                                                                                                       |
| País de origen (Intermatic) | TUNISIA                                                                                                                                          |
| Período de garantía         | Limitada de 1 año                                                                                                                                |

#### Especificaciones de control

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Modo de operación          | Cuenta regresiva                      |
| Tiempo de cuenta regresiva | 12 horas                              |
| Modo de espera incluido    | Sí                                    |
| Tipo de mecanismo          | Analógico/mecánico                    |
|                            | Incandescente; Fluorescente; CFL; LED |

#### Especificaciones mecánicas

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Configuraciones de placa mural | Soporte único para montaje; Soporte múltiple para montaje |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|

#### Dimensiones

Dimensiones del Producto 4.125 x 1.75 x 1.25 in

#### Especificaciones de materiales

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Color                        | Plateado        |
| Artículo Incluye Placa Mural | Sí              |
| Finalizar                    | Metal cepillado |

#### Capacidades de carga

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Calefactor resistivo                   | 20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA |
| Tungsten (Incandescent) Range(s)       | 7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W                                         |
| Rangos de capacidad de carga del motor | 1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA                                         |

#### Especificaciones eléctricas

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Rangos de voltajes de entrada | 125-277 V CA, 50/60 Hz |
| Configuraciones de cableado   | Único                  |
| Tipo de interruptor           | SPST                   |
| Se requiere conexión neutra   | No                     |
| Hz                            | 50/60                  |

#### Especificaciones ambientales

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Température (service) | 32 - 104 °F / 0 - 40 °C |
|-----------------------|-------------------------|

#### Empaque

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Peso de envío (lb)                  | 0.301          |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 7 x 4 x 2.5 in |

#### Normas y certificaciones

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Otras certificaciones y Compatibilidades | NOM     |
| Propuesta 65 de California               | Ninguno |