

## In-Wall Timer - Minuterie programmable 7 jours standard, 120 V CA, 12 A, amande claire

Item EJ600A



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Une minuterie d'intensité nominale de 12 A qui fournit des fonctions intégrales de programmation sur 7 jours avec une fonctionnalité crépusculaire, adaptée aux puissances de charges moyennes et faibles.  
\*REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

### FONCTIONS

- Programmation sur 7 jours avec 14 événements MARCHE/ARRÊT
- Fonctionnalité d'horloge astronomique pour déterminer l'heure du lever et du coucher du soleil
- Réglage automatique en heure d'été
- Variation de la programmation en MARCHE/ARRÊT du mode aléatoire pour une expérience en « temps réel »
- Installation compatible pour commutateur à un circuit ou à 3 circuits
- Compatible incandescent et fluorescent
- Batterie rechargeable intégrée si la batterie de secours est non utilisable
- Nécessite un branchement neutre
- Plaque d'interrupteur décoratif non incluse

### APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Ventilation et circulation d'air
- Commande d'éclairage extérieur

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Généralités

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de modèle            | EJ600A                                                                 |
| Description                 | Minuterie programmable 7 jours standard, 120 V CA, 12 A, amande claire |
| Code UPC                    | 078275127883                                                           |
| Marque                      | Intermatic                                                             |
| Pays d'origine (Intermatic) | CHINA                                                                  |
| Période de garantie         | Limitée à 1 an                                                         |

#### Paramètres de contrôle

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre maximal d'activations/de désactivations | 14                            |
| Mode de fonctionnement                         | 24 heures                     |
| Caractéristiques de fonctionnement             | Astronomique; DST             |
| Type de mécanisme                              | Numérique/électrique          |
| Type de sauvegarde                             | batterie                      |
| Temps de protection de sauvegarde              | 100 heures                    |
| Type d'entretien de batterie                   | non remplaçable               |
| Durées minimales d'activation/de désactivation | 1 min                         |
|                                                | À incandescence; Fluorescente |
| Chemical Composition of the Battery Cell       | Li-ion                        |

#### Spécifications mécaniques

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Configurations de paroi | Boîtier simple |
|-------------------------|----------------|

### Dimensions (H x l x P)

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dimensions du Produit | 4.125 x 1.75 x 1.438 in |
|-----------------------|-------------------------|

### Spécifications des matériaux

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Couleur          | Amande claire |
| ArticleDontParoi | Non           |
| Finition         | Brillant      |

### Valeurs nominales de charge

|                                                                                       |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Charge résistive d'appareil de chauffage                                              | 12 A, 1440 W                                         |
| Tungsten (Incandescent) Range(s)                                                      | 1 800 W, boîtier simple; 1 440 W, boîtiers multiples |
| Ballast fluorescent                                                                   | 4 A, 500 VA                                          |
| Plages des valeurs assignées de charge du moteur                                      | 1/2 HP                                               |
| Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence (simple boîtier)              | 15 A, 120 V CA, 60 Hz                                |
| Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence (plusieurs boîtiers)          | 12 A , 120 V CA , 60 Hz                              |
| Plages des valeurs assignées de charge de boîtier simple de lampe à incandescence     | 15 A, 120 V CA, 60 Hz                                |
| Plages des valeurs assignées de charge de plusieurs boîtiers de lampe à incandescence | 12 A, 120 V CA, 60 Hz                                |
| Plages des valeurs assignées de charge inductive                                      | 500 VA, 120 V CA, 60 Hz                              |

### Spécifications électriques

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Plages de tensions d'entrée | 120 V CA, 60 Hz |
| Configurations de câblage   | Simple; 3 voies |
| Connexion neutre requise    | Oui             |
| Hz                          | 60              |
| Intensité de courant        | 12 A            |

### Spécifications environnementales

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Temperatura (servicio) | 32 - 104 °F / 0 - 40 °C |
|------------------------|-------------------------|

### Emballage

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Poids de livraison (lb)       | 0.35               |
| Dimensions du carton unitaire | 6.13 x 2.13 x 3 in |

### Normes et certifications

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Certification CSA                       | cCSAus       |
| Autres certifications et Compatibilités | Green Energy |
| Proposition 65 de Californie            | DEHP         |
| Certification RoHS                      | N/A          |