

In-Wall Timer - Minuterie à compte à rebours électronique, 120 V CA, 60 Hz, comptes à rebours préréglés de 15, 30 minutes, 1, 2, ou 4 heures, sans option de mise en attente, amande claire

Item EI215LA



DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette minuterie ne requiert aucune programmation; le compte à rebours préréglé s'active en pressant un seul bouton. Le fonctionnement silencieux rend cette minuterie adaptée pour les applications où le bruit des minuteriers de compte à rebours mécaniques pose problème.

FONCTIONS

- ▶ Aucune programmation requise
- ▶ Fournit un fonctionnement silencieux pour un intervalle de temps de 15 minutes à 4 heures
- ▶ Sélection des heures avec un seul bouton, certains modèles étant équipés du mode en ATTENTE, pour la continuité de la MARCHÉ
- ▶ Remplace les commutateurs unipolaires dans de nombreuses applications
- ▶ Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- ▶ Adapté aux plaques murales décoratives (non incluses)
- ▶ Requier un branchement neutre

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	EI215LA
Description	Minuterie à compte à rebours électronique, 120 V CA, 60 Hz, comptes à rebours préréglés de 15, 30 minutes, 1, 2, ou 4 heures, sans option de mise en attente, amande claire
Code UPC	078275108493
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Préréglages de l'heure	15 min; 30 min; 1 h; 2 h; 4 h
Nombre de programmes avec points de consigne	5
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	4 h
Mode "maintien" inclus	Non
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Spécifications mécaniques	
Configurations de paroi	Boîtier simple
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	4.125 x 1.688 x 1.438 in
Spécifications des matériaux	

Couleur Amande claire

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage	15 A, 1800 W
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1000 W
Ballast fluorescent	8 A, 1000 VA
DEL de ballast électronique	4 A, 500 VA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,25 HP

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Connexion neutre requise	Oui
Hz	60

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.4
Dimensions du carton unitaire	4.88 x 3 x 2.13 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	DEHP