

Plug-In Timer - Temporizador enchufable mecánico para exterior con caja incorporada

Item P1101



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos temporizadores enchufables cuentan con conexión a tierra y utilizan una caja con tapa para uso en exterior. Estos temporizadores de servicio pesado son excelentes para agregar la función de temporizador a bombas, jardines o iluminación en vacaciones. Los temporizadores de 24 horas vienen con 2 configuraciones de encendido y 2 de apagado.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 2 configuraciones de encendido y 2 de apagado por día con disparadores removibles, más eventos de encendido/apagado con disparadores adicionales
- ▶ Tiempo mínimo de encendido/apagado de 30 minutos
- ▶ Caja incorporada para uso en exterior con tapa transparente o negra
- ▶ Enchufe y receptáculo NEMA con conexión a tierra estándar o con cierre de giro
- ▶ Se enchufa directamente al tomacorriente

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Control de agua de paisajismo
- ▶ Bomba de piscina
- ▶ Fuentes de agua al aire libre

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	P1101
Descripción	Temporizador enchufable mecánico para exterior con caja incorporada
Código UPC	078275061118
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	30 min
Operaciones de encendido/apagado	2
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
	Incandescente; Tungsteno
Especificaciones mecánicas	
Configuraciones de enchufe	5-15
Tipo de montaje	Complemento
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	5.375 x 5.125 x 2.5 in
Tamaño del cable	22"
Especificaciones de materiales	
Color	Negro y claro

Capacidades de carga	
Capacidades de carga incandescente	1800 W, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 15 FLA, 90 LRA a 120 V CA
Calefactor resistivo	15 A, 120 V CA
Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Hz	60
Amperaje	15 A
Empaque	
Peso de envío (lb)	1.297
Dimensiones del cartón de la unidad	7.75 x 3.81 x 5.75 in
Especificaciones ambientales	
Entornos de uso	Exterior
Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



107TN221

Disparador rojo (OFF) para las series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



107TN222

Disparador turquesa (ON) para las series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS