


Graesslin Mechanical Time Switch - Module de minuterie électromécanique 24 heures, 120 V, à montage sur panneau, intervalles de 15 minutes, 21 A, unipolaire bidirectionnel

Item FM1STUZ-120U



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les modules de minuterie de la série FM1 sont conçus pour être intégrés dans un panneau de commande de machine, un circuit imprimé ou tout autre équipement. C'est une solution simple et peu coûteuse pour les applications qui ne requièrent pas plus de 21 A ou 2 HP, 240 VCA. La minuterie FM1 est conçue pour des contrôles de 24 heures ou de 7 jours ou pour neutraliser l'état typique d'un système de chauffage, de ventilation, de réfrigération, d'éclairage, de sécurité ou de pompe. La série FM1 est idéale pour les applications générales à phase unique de 12, 24 VCA/VDC, 120 ou 208/240 VCA.

FONCTIONS

- ▶ Interrupteur SPDT 21 A, déclencheurs captifs avec 15 minutes d'intervalle sur des modèles 24 heures, et 2 heures d'intervalle sur des modèles de 7 jours
- ▶ 72-heure de report de sauvegarde de la batterie sur les modèles Q
- ▶ Immunisé contre le bruit, idéale pour les applications robustes
- ▶ Modèle Q à moteur synchrone ou quartz avec batterie de secours à recharge automatique
- ▶ Horloge facile à configurer
- ▶ Disponible avec ou sans report
- ▶ Format compact
- ▶ Couvercle en plastique transparent (DC-FME-A), vendu séparément
- ▶ Boîtier d'extérieur ou d'intérieur autonome, vendu séparément
- ▶ Boîtier d'extérieur ou d'intérieur autonome, vendu séparément

APPLICATIONS

- ▶ Présentoirs frigorifiques
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Aération
- ▶ Traitement septique
- ▶ Mouvement du générateur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	FM1STUZ-120U
Description	Module de minuterie électromécanique 24 heures, 120 V, à montage sur panneau, intervalles de 15 minutes, 21 A, unipolaire bidirectionnel
Code UPC	078275152816
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Durée de cycle maximale	24 h
Intervalle de temps	15 min
Type d'entraînement d'horloge	Synchrone
Type de mécanisme	Électromécanique
Équipé(e) de déclencheurs captifs	Oui
Équipé(e) d'un cadran indiquant le temps réel	Oui

À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL

Spécifications mécaniques

Options de montage	Panneau
Nombre de déclencheurs inclus	96
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	2.359 x 2.359 x 1.25 in
Spécifications des matériaux	
Couleur	Noir
Valeurs nominales de charge	
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 250 V CA
Spécifications électriques	
Consommation électrique maximale (VA)	1
Option de câblage	Raccord rapide, 0,64 cm
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Affichage et format	
Temps de commutation le plus court	MARCHE/ARRÊT de 15 minutes
Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.22
Dimensions du carton unitaire	2.25 x 3.25 x 3.25 in
Spécifications environnementales	
Taux d'humidité en fonctionnement	0 à 95 %, sans condensation
Temperatura (servicio)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)
Normes et certifications	
Certification UL	cRUus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Numéro de fichier UL	E10694
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



DC-FME-A

Cache antipoussière transparente pour minuteriers à montage sur tableau électrique



FM-SU

Kit de montage rail DIN/Surface FM1



FM-FU

Kit de montage pour boîtier encastré FM1



E200

Boîtier extérieur, plastique type 3R, gris



E150

Boîtier intérieur, plastique type 1, gris