

Item Bundle - Placa base de disyuntor 4/8 con protección contra congelación con 2 temporizadores y termostato para aplicaciones de limpieza de 240 V y protección de calentador, con caja metálica tipo 3R

Item PF1222TB1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protege el equipo de piscina/spa contra el daño por congelamiento.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Capacidades de montaje de GFCI e interruptor
- ▶ Enciende la bomba y el calentador cuando la temperatura exterior es inferior al punto de referencia ajustable por el usuario en el termostato
- ▶ Caja metálica tipo 3R de trabajo pesado para interior/exterior

APLICACIONES

- ▶ Protección
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	PF1222TB1
Descripción	Placa base de disyuntor 4/8 con protección contra congelación con 2 temporizadores y termostato para aplicaciones de limpieza de 240 V y protección de calentador, con caja metálica tipo 3R
Código UPC	078275141131
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Interruptor de protección del calentador	Sí
Especificaciones mecánicas	
Número de troqueles para disyuntor	4
Tipo de caja	Caja metálica tipo 3R beige
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	16.875 x 10.875 x 4.75 in
Especificaciones de materiales	
Color	Crema
Capacidades de carga	
Capacidad del centro de carga	100 A, 120 V CA , 60 Hz ;85 A, 120 V CA, 60 Hz;80 A;80 A, 208 VAC, Einphasig ;80 A, 120 V CA;60 A, 240 V CA;60 A, 208 V CA, monofásico ;60 A, 120 V CA;125 A, 240 V CA;125 A, 208 V CA, monofásico ;125 A, 120 V CA;80 A, 240 V CA, 60 Hz, monofásico ;80 A, 240 V CA , 50 Hz;85 A, 208 V CA, 60 Hz;80 A, 120 V CA , 60 Hz ;60 A, 240 V CA, 60 Hz, monofásico ;60 A, 240 V CA , 50 Hz;60 A, 208 V CA , 60 Hz ;60 A, 120 V CA , 60 Hz ;60 A,

	120 V CA , 50 Hz;125 A, 240 V CA, 60 Hz, monofásico ;125 A, 240 V CA , 50 Hz;125 A, 208 V CA , 60 Hz ;125 A, 120 V CA , 60 Hz ;125 A, 120 V CA , 50 Hz;100 A, 240 V CA, 60 Hz, monofásico ;100 A, 208 V CA , 60 Hz ;80 A, 120 V CA , 50 Hz;85 A, 240 V CA, 60 Hz, monofásico
Pantalla de capacidad del centro de carga	60 A Max, 120/240 V CA, monofásico, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	3 HP a 240 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	DPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Número de troqueles para tomacorriente/interruptor	1
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	18.712
Dimensiones del cartón de la unidad	6.25 x 12.25 x 18.25 in

Especificaciones de funcionamiento	
Rango mínimo de termostato (C)	0.5
	33
Rango máximo de termostato (C)	6
Rango máximo de termostato (F)	42

Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978A
Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF



21T166A
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 2



21T156A
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 4

130LV1091
Bloque terminal de 2 polos