

Item Bundle - Centre de commande de protection contre le gel avec 2 minuteries et thermostat uniquement pour les applications de nettoyage à 240 V, boîtier en métal de type 3R

Item PF1202T



DESCRIPTION DU PRODUIT

Protège les équipements de piscines et de spas contre les dommages causés par le gel.

FONCTIONS

- Fonctions de DDFT et de montage de commutateurs
- Met la pompe et le chauffage en marche lorsque la température extérieure chute sous la limite fixée par l'utilisateur sur le thermostat
- Boîte intérieure et extérieure très résistante en métal de type 3R

APPLICATIONS

- Protection
- Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	PF1202T
Description	Centre de commande de protection contre le gel avec 2 minuteries et thermostat uniquement pour les applications de nettoyage à 240 V, boîtier en métal de type 3R
Code UPC	078275073593
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques

Type de boîtier	3R beige en métal
-----------------	-------------------

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	12 x 12.875 x 4.25 in
-----------------------	-----------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Beige
---------	-------

Valeurs nominales de charge

Plages des valeurs assignées de charge du moteur	3 HP à 240 V CA, 60 Hz
--	------------------------

Spécifications électriques

Nombre de circuits	2
Type de commutateur	Bipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Affichage des valeurs assignées de l'unité d'alimentation	120-240 VCA, 60 Hz, monophasé
Nombre de pastilles défonçables de prises et d'interrupteurs	2
Hz	60

Emballage	
Poids de livraison (lb)	12.374
Dimensions du carton unitaire	5.63 x 12.06 x 13.81 in
Spécifications techniques	
Plage minimale pour le thermostat (°C)	0.5
	33
Plage maximale pour le thermostat (°C)	6
Plage maximale pour le thermostat (°F)	42
Normes et certifications	
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T1978AMX
1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000
et WH40



156T1978A
Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et
2 DÉSACTIVÉ



21T156A
Écarteur, 7,62 cm (3 po) de long, lot
de 4



21T166A
Écarteur, 7,62 cm (3 po) de long, lot
de 2



178T24
Thermostat de protection contre le gel

130LV1091
Bloc de bornes à 2 pôles