


Graesslin Mechanical Time Switch - Módulo del temporizador electromecánico de 208/240 V de 24 horas de instalación sobre panel, intervalos de 15 minutos, 21 A, SPDT

Item FM1STUZ-240U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos temporizadores serie FM1 están diseñados para integrarse al panel de control de una máquina, una tarjeta de circuito u otro equipo. Son una alternativa simple y económica para aplicaciones que no necesitan más de 21 A o 2 HP, 240 VCA. FM1 está diseñado para control de 24 horas o 7 días o anulación de un estado funcional típico de un sistema de calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación, seguridad o bomba. La serie FM1 es ideal para aplicaciones generales monofásicas de 12, 24 VCA/VCC, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor SPDT de 21 A
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- ▶ Respaldo de batería con traspaso de 72-hora en modelos Q
- ▶ Tolerancia al ruido, ideal para aplicaciones sólidas
- ▶ Modelos Q de accionamiento sincrónico o de cuarzo, con respaldo de batería que se recarga por sí misma
- ▶ Cara de reloj fácil de configurar
- ▶ Disponible con o sin anulación
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Tapa plástica transparente (DC-FME-A), que se vende por separado
- ▶ Independiente o con caja para interior/exterior, que se vende por separado

APLICACIONES

- ▶ Exhibidor de refrigeración
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Prueba de generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	FM1STUZ-240U
Descripción	Módulo del temporizador electromecánico de 208/240 V de 24 horas de instalación sobre panel, intervalos de 15 minutos, 21 A, SPDT
Código UPC	078275152809
Marca	Domestic Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempo de ciclo máximo	24 horas
Intervalo de temporización	15 min
Tipo de accionamiento del reloj	Sincrónico
Tipo de mecanismo	Electromecánico
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene cara de reloj con tiempo real	Sí
	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones mecánicas	

Opciones de montaje	Panel
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	2.359 x 2.359 x 1.25 in
Especificaciones de materiales	
Color	Negro
Capacidades de carga	
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 250 V CA
Especificaciones eléctricas	
Consumo máximo de alimentación (VA)	1
Opción de cableado	Conexión rápida de 1/4"
Tipo de interruptor	SPDT
Hz	60
Pantalla y formato	
Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 15 minutos
Empaque	
Peso de envío (lb)	0.22
Dimensiones del cartón de la unidad	2.25 x 3.25 x 3.25 in
Especificaciones ambientales	
Humedad de funcionamiento	0 a 95 %, sin condensación
Température (service)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)
Normas y certificaciones	
Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Número de archivo UL	E10694
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



DC-FME-A

Tapa transparente para temporizadores electrónicos montados sobre panel



FM-SU

Kit para montaje en superficie/riel DIN para la serie FM1



FM-FU

Kit para bastidor de montaje al ras para la serie FM1



E200

Caja para exterior, plástica tipo 3R, gris



E150

Caja para interior, plástica tipo 1, gris