

Graesslin Mechanical Time Switch - Module de commande de minuterie électromécanique 12 heures, 120 V, à montage sur panneau, intervalles de 7,5 minutes, 21 A, unipolaire bidirectionnel, sans cadran

Item FM1S12HU-120U



DESCRIPTION DU PRODUIT

La minuterie FM1S12HU-120U est une minuterie synchronisée électromécanique à moteur de 12 heures servant de programmeur à bas coût pour les processus industriels et autres applications. Elle offre un cycle continu MARCHE/ARRÊT pour une charge qui se répétera toutes les 12 heures. Les déclencheurs captifs permettent de régler jusqu'à 48 opérations MARCHE et 48 opérations ARRÊT dans des intervalles de 7,5 minutes sur une période de 12 heures.

FONCTIONS

- ▶ Interrupteur SPDT 21 A
- ▶ Déclencheurs captifs permettant jusqu'à 48 opérations MARCHE et 48 opérations ARRÊT dans des intervalles de 7,5 minutes
- ▶ Montage sur panneau

APPLICATIONS

- ▶ Présentoirs frigorifiques
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Aération
- ▶ Traitement septique
- ▶ Mouvement du générateur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	FM1S12HU-120U
Description	Module de commande de minuterie électromécanique 12 heures, 120 V, à montage sur panneau, intervalles de 7,5 minutes, 21 A, unipolaire bidirectionnel, sans cadran
Code UPC	078275152953
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durée de cycle maximale	12 h
Intervalle de temps	7.5 min
Type d'entraînement d'horloge	Synchrone
Type de mécanisme	Électromécanique
Équipé(e) de déclencheurs captifs	Oui
Équipé(e) d'un commutateur de dérivation	Oui
Équipé(e) d'un cadran indiquant le temps réel	Oui
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Panneau
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	2.359 x 2.359 x 1.25 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Noir
---------	------

Valeurs nominales de charge

Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 250 V CA
--	--------------------------------

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	1
Option de câblage	Raccord rapide, 0,64 cm
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.22
Dimensions du carton unitaire	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Spécifications environnementales

Taux d'humidité en fonctionnement	0 à 95 %, sans condensation
Temperatura (servicio)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)

Normes et certifications

Certification UL	cRUus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Numéro de fichier UL	E10694
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



DC-FME-A

Cache antipoussière transparente pour minuteriers à montage sur tableau électrique



FM-SU

Kit de montage rail DIN/Surface FM1



FM-FU

Kit de montage pour boîtier encastré FM1



E200

Boîtier extérieur, plastique type 3R, gris



E150

Boîtier intérieur, plastique type 1, gris