

Graesslin Electronic Timer Control - Module électronique de montage en surface/sur rail DIN, 24 heures ou 7 jours, 24 V, 16 A, 50 programmes de points de consigne, SPDT

Item FM1D50A-24



FONCTIONS

- Applications sur 24 heures ou sur 7 jours
- 50 programmes avec points de consigne
- 2 programmes de blocage ajustables prédéfinis
- Programmation par menu facile à suivre
- Retardateur manuel avec indication de statut
- Batterie de secours
- Grand écran à cristaux liquides
- Sept langues disponibles : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais et néerlandais
- Fonctionnalité de réglage à l'heure d'été
- Les modèles A et E sont fournis avec un cache anti-poussière transparent

APPLICATIONS

- Présentoirs frigorifiques
- Ventilation et circulation d'air
- Aération
- Traitement septique
- Mouvement du générateur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	FM1D50A-24
Description	Module électronique de montage en surface/sur rail DIN, 24 heures ou 7 jours, 24 V, 16 A, 50 programmes de points de consigne, SPDT
Code UPC	078275121560
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Langue mode d'emploi	Néerlandais; Anglais; Français; Allemand; italien; Portugais; Espagnol
Durées maximales d'activations/de désactivations	23 heures, 59 minutes
Nombre de programmes avec points de consigne	50
Nombre d'activations/de désactivations	350
Mode de fonctionnement	24 heures; 7 jours
Réglage à l'heure d'été	Automatique
Type de sauvegarde	batterie
Temps de protection de sauvegarde	3 ans
Type d'entretien de batterie	non remplaçable; non rechargeable
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Équipé(e) d'une indication d'état de la commande manuelle	Oui
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Surface; Rail DIN

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	4 x 2.83 x 2.06 in
Largeur de découpe (po)	2.625
Largeur de découpe (mm)	66
Hauteur de découpe (po)	2.625
Hauteur de découpe (mm)	66
Dimension minimale de câble	AWG n° 24
Dimension maximale de câble	AWG n° 10

Spécifications des matériaux

Équipé(e) d'un cache antipoussière transparent	Oui
--	-----

Valeurs nominales de charge

Tungstène (NO)	600 W, 120 V CA; 1000 W, 240 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur	0,5 HP, 120 V CA; 1 HP, 240 V CA

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	4
Type de sélection de tension	sélection par câblage
Option de câblage	Borne à vis pour fils AWG n° 10 à n° 24
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	1,4 W
Hz	50/60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.529
Dimensions du carton unitaire	3.25 x 3.25 x 4.75 in

Spécifications techniques

Durée de vie prévue (fonctionnements)	6000
---------------------------------------	------

Spécifications environnementales

Taux d'humidité en fonctionnement	HR de 0 à 95 %, sans condensation
Affichage de la température minimale de fonctionnement (°F)	-13
Affichage de la température minimale de fonctionnement (°C)	-25
Temperatura (servicio)	-13 °F to 131 °F / (-25 °C to 55 °C)

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	cRUus; CE; Title 20
Numéro de fichier RU	#E10694
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y