

Electromechanical Time Switch - Control de tiempo de autovoltaje de 40A para propósito general

Item GM40AV-W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El control de tiempo GM40AV es un interruptor temporizador electromecánico universal, diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales de propósito general. Este resistente control de tiempo de 40 A detecta automáticamente el voltaje de entrada sin utilizar un interruptor DIP ni pines de selección. El control de tiempo selecciona automáticamente cualquier voltaje entre 120 VCA y 277 VCA. El mecanismo se instala en una caja para exterior compacta UL tipo 3R y también se puede actualizar fácilmente a otros tipos de cajas Intermatic. El control de tiempo presenta un estándar de configuración de conmutación DPDT (dos contactos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados).

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Selección de autovoltaje entre 120 y 277 VCA
- ▶ Disparadores cautivos que no se pierden
- ▶ Capacidad de 40 A
- ▶ Modelos con respaldo de batería que se recarga por sí misma, modelos "Q" con traspaso de 72-hora
- ▶ Indicadores LED de potencia y estado
- ▶ Modelos disponibles de 24 horas o 7 días
- ▶ Hasta 48 operaciones de encendido/apagado por periodo de 24 horas o 42 operaciones de encendido/apagado por semana en los modelos "W"
- ▶ Estándar de configuración de conmutación DPDT (dos contactos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados)
- ▶ Interruptor de anulación manual de encendido/apagado/automático de 3 vías
- ▶ Reloj fácil de leer

APLICACIONES

- ▶ Exhibidor de refrigeración
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Prueba de generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	GM40AV-W
Descripción	Control de tiempo de autovoltaje de 40A para propósito general
Código UPC	078275140981
Marca	Domestic Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	2 horas
Tiempos máximos de encendido/apagado	2 horas
Máximo de operaciones de encendido/apagado	42
Modo de operación	7 días
Tipo de mecanismo	Electromecánico
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Tiene cara de reloj con tiempo real	Sí

Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Plástica tipo 3R para interior/exterior
Número de disparadores incluidos	96

Dimensiones

Dimensiones del Producto	8.875 x 6.609 x 3 in
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG

Especificaciones de materiales

Color	Gris
-------	------

Capacidades de carga

Tungsteno (NO)	15 A, 120 V CA
Rangos de balastro magnético (NO)	30 A, 120 V CA; 20 A, 277 V CA
Rangos de balastro magnético (NC)	10 A, 277 V CA
Rangos resistivos (NO)	40 A, 120-277 V CA
Rangos resistivos (NC)	30 A, 120-277 V CA
Rangos de relé auxiliar (NO)	300 VA, 120-240 V CA
Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	300 VA, 120-240 V CA
Rangos NC de capacidad de carga del motor	1 HP, 12 FLA, 30 LRA a 120 V CA; 2 HP, 10 FLA, 30 LRA a 240 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	1 HP, 16 FLA, 90 LRA a 120 V CA; 2 HP, 12 FLA, 52 LRA a 208-277 V CA

Especificaciones eléctricas

Tipo de selección de voltaje	Autovoltaje
Opción de cableado	Cárter de tornillo
Rangos de voltajes de entrada	120-277 V CA, 60 Hz
Tipo de interruptor	DPDT
Vida eléctrica	50,000 operaciones con carga máxima
Hz	60

Empaque

Peso de envío (lb)	1.896
Dimensiones del cartón de la unidad	9.125 x 3 x 6.75 in

Especificaciones ambientales

Humedad de funcionamiento	0 % a 95 % HR, sin condensación
Température (service)	-40 °F to 131 °F / (-40 °C to 55 °C)

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Número de archivo UL	#E10694
Número de archivo RU	#E10694
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y