

Plug-In Timer - Minuterie d'éclairage paysager astronomique numérique

Item DT200LT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Minuterie d'éclairage paysager numérique avec programmation de 24 heures et réglage de l'heure d'été, pour une utilisation avec des transformateurs basse tension jusqu'à 1 200 W, avec MISE EN MARCHÉ (ON) au crépuscule ou à une heure prédéfinie et ARRÊT (OFF) à l'aube ou à une heure prédéfinie.

FONCTIONS

- Pour une utilisation avec des transformateurs basse tension pouvant atteindre 1 200 W
- Planification de l'activation au crépuscule ou à une heure spécifique
- Planification de la désactivation à l'aube ou à une heure spécifique
- Réglage automatique de l'heure d'été
- Technologie de chronométrage LineSync d'Intermatic pour des années de chronométrage précis

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Commande d'éclairage extérieur
- Commandes d'arrosage paysager

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	DT200LT
Description	Minuterie d'éclairage paysager astronomique numérique
Code UPC	078275148901
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Nombre maximal d'activations/de désactivations	2
Caractéristiques de fonctionnement	Astronomique
Mode de fonctionnement	24 heures
Type de sauvegarde	batterie
Type de batterie	LR44
Type d'entretien de batterie	Remplaçable
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	À incandescence; Fluorescente; HID; DEL; CFL
Chemical Composition of the Battery Cell	Alcalis
Number of Batteries Included	2
Spécifications mécaniques	
Nombre de fiches	2
Configurations des fiches	5-15
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	3.188 x 3.307 x 2.224 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Noir
---------	------

Valeurs nominales de charge

Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence	1 000 W, 120 V CA, 60 Hz
Charge inductive	12 A, 120 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,5 HP, 120 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.509
Dimensions du carton unitaire	3.375 x 3.375 x 3.062 in

Spécifications environnementales

Environnements d'utilisation	En extérieur
------------------------------	--------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	Title 20; Green Energy
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A