

Plug-In Timer - Minuterie enfichable numérique d'extérieur 7 jours

Item HB880R



DESCRIPTION DU PRODUIT

La minuterie enfichable à fonctionnalités intégrales équipée d'un boîtier étanche permet la programmation sur 7 jours avec une horloge astronomique et un réglage en heure d'été pour une automatisation rapide et simple grâce à un branchement pratique.

FONCTIONS

- ▶ Programmation de 14 événements MARCHE/ARRÊT
- ▶ Options intégrales de programmation sur 7 jours, avec notamment une horloge astronomique, un réglage automatique en heure d'été et un mode aléatoire
- ▶ 2 prises de terre avec cordon de 61 cm (24 po) et fiche de terre
- ▶ Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- ▶ Batterie de secours AA (incluse)
- ▶ Se branche directement dans une prise murale

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage extérieur
- ▶ Commandes d'arrosage paysager

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	HB880R
Description	Minuterie enfichable numérique d'extérieur 7 jours
Code UPC	078275140134
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Nombre maximal d'activations/de désactivations	14
Caractéristiques de fonctionnement	Astronomique
Mode de fonctionnement	7 jours
Type de sauvegarde	batterie
Type de batterie	AA
Type d'entretien de batterie	Remplaçable
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Chemical Composition of the Battery Cell	Alcalis
Spécifications mécaniques	
Nombre de fiches	2
Configurations des fiches	5-15
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	5.375 x 5 x 1.875 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Noir
---------	------

Valeurs nominales de charge

Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence	1 000 W, 120 V CA, 60 Hz
Ballast électronique	500 VA, 120 V CA, 60 Hz
Charge inductive	8,3 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,5 HP, 120 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.948
Dimensions du carton unitaire	7 x 3 x 5.5 in

Spécifications environnementales

Environnements d'utilisation	En extérieur
------------------------------	--------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	Title 20; Green Energy
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	N/A