

Load Center - Centre de distribution 60 A seulement, 4 emplacements pour disjoncteurs

Item T21000R



DESCRIPTION DU PRODUIT

Peut être utilisé comme centre de charge seulement ou comme un système complet de contrôle lorsqu'on lui ajoute une minuterie mécanique très résistante ou des dispositifs câblés.

FONCTIONS

- ▶ Quatre emplacements à disjoncteur
- ▶ Prend en charge les mécanismes des séries PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, T100M ou RC2000M
- ▶ Prend en charge de nombreux disjoncteurs interchangeables
- ▶ Écran isolant du centre de charge doté de deux pastilles défonçables pour les commutateurs ou les DDFT, et d'une sur le côté
- ▶ _x005F_x0007_des dispositifs câblés pourront être installés dans ces centres de charge en utilisant des écarteurs, vendus individuellement

APPLICATIONS

- ▶ Panneau de commande/distribution
- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	T21000R
Description	Centre de distribution 60 A seulement, 4 emplacements pour disjoncteurs
Code UPC	078275086913
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques

Nombre de pastilles défonçables de disjoncteur	4
--	---

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	16.875 x 8.875 x 4.75 in
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(5) combinaison 1/2" - 3/4" and (3) combinaison 3/4" - 1"
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	(1) combinaison 1/2" - 3/4" and (1) 3/4" - 1"
Dimensions des pastilles défonçables – Gauche	(1) combinaison 1/2" - 3/4"
Dimensions des pastilles défonçables – Droite	(1) 1 3/4" x 2 3/4"

Spécifications des matériaux

Couleur	Beige
---------	-------

Valeurs nominales de charge

Mécanismes	Centre de distribution uniquement
------------	-----------------------------------

Spécifications électriques

Nombre de pastilles défonçables de prises et d'interrupteurs	2
Hz	60

Emballage	
Poids de livraison (lb)	11.227
Dimensions du carton unitaire	5.75 x 10 x 17.75 in
Normes et certifications	
Certification CSA	cCSAus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T1978AMX

1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000
et WH40



156T1978A

Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et
2 DÉSACTIVÉ



124--00066

Isolant pour minuterie à 3 circuits



21T166A

Écarteur, 7,62 cm (3 po) de long, lot
de 2




21T156A

Écarteur, 7,62 cm (3 po) de long, lot
de 4



156T2978A

Paquet d'accessoires pour
déclencheurs



22T338GR

Support de montage pour mécanismes
de minuterie normalisés Intermatic

22T713

Support peint

8--00008A

Loquet pour boîtier

124--00139A

Ensemble de barre omnibus à 4 pôles

156PA13715A

Trousse de moyeu non métallique 1 po