

Portable Outdoor Timer - Minuterie portable d'extérieur à deux circuits avec photocontrôle

Item P1261P



DESCRIPTION DU PRODUIT

Utilisez ces minuteriees pratiques qui se branchent sur secteur au lieu de panneaux de contrôle câblé Les prises enfichables en rendent l'utilisation pratique et facile. Circuits protégés par DDFT intégrés.

FONCTIONS

- ▶ 24 heures avec une période d'allumage de 23 h 30 minutes maximum
- ▶ Circuit chronométré contrôlé par minuterie
- ▶ Circuit de commande photo-électrique contrôlé par cellule photo-électrique ou par minuterie (P1251P seulement)
- ▶ Circuits protégés à GFCI intégré et fiches à trois broches reliées à la terre pour l'alimentation de la minuterie
- ▶ Enceinte pour l'intérieur et l'extérieur en plastique de type 3R
- ▶ 2 déclencheurs standards ON/OFF (marche/arrêt)
- ▶ Accepte jusqu'à 12 ensembles de déclencheurs

APPLICATIONS

- ▶ Éclairage paysager
- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

| Généralités                  |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numéro de modèle             | P1261P                                                            |
| Description                  | Minuterie portable d'extérieur à deux circuits avec photocontrôle |
| Code UPC                     | 078275067530                                                      |
| Marque                       | Intermatic                                                        |
| Pays d'origine (Intermatic)  | MEXICO                                                            |
| Période de garantie          | Limitée à 1 an                                                    |
| Paramètres de contrôle       |                                                                   |
| Mode de fonctionnement       | 24 heures                                                         |
| Spécifications mécaniques    |                                                                   |
| Configurations des fiches    | 5-15                                                              |
| Type de boîtier              | Plastique type 3R intérieur/extérieur                             |
| Dimensions (H x l x P)       |                                                                   |
| Dimensions du Produit        | 9.375 x 5.5 x 4 in                                                |
| Dimension du cordon          | 3 fils, à usage extérieur, 61 cm (24 po) avec fiche de terre      |
| Longueur du cordon (pi)      | 2                                                                 |
| Longueur du cordon (m)       | 0.61                                                              |
| Spécifications des matériaux |                                                                   |
| Couleur                      | Beige                                                             |
| Emballage                    |                                                                   |
| Poids de livraison (lb)      | 2.744                                                             |



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimensions du carton unitaire | 10.5 x 7 x 4 in |
|-------------------------------|-----------------|

**Normes et certifications**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Certification CSA                       | cCSAus       |
| Autres certifications et Compatibilités | Green Energy |
| Proposition 65 de Californie            | DEHP         |
| Certification RoHS                      | N/A          |

---

## ACCESSOIRES



107TN221

Déclencheur rouge (OFF, Désactivé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS et AL900TPWS



107TN222

Déclencheur turquoise (ON, Activé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS et AL900TPWS