

Item Bundle - Sistema MultiWave® ECS con centro de carga de 80 A, módulo de expansión y dos accionadores de válvula

Item PE35065RC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema incluye MultiWave® ECS, dos accionadores de válvula PE24VA de Intermatic y un centro de carga de 80 A actualizado, con base de 8 disyuntores.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ocho espacios para disyuntores
- ▶ Controla 5 circuitos
- ▶ Controla 4 puertos de accionador (se incluyen 2 accionadores), 2 para rotación de válvula de piscina a spa, 1 para rotación de válvula de atractivo acuático y 1 para aplicaciones solares
- ▶ Controla 2 circuitos de calentador
- ▶ Puerto USB para actualizar fácilmente el firmware
- ▶ Centro de carga con base de disyuntor de 80 A de ocho posiciones
- ▶ El frente muerto del centro de carga tiene cuatro troqueles para interruptores y GFCI
- ▶ Interruptor remoto para un control de encendido/apagado simple de diversos componentes al mismo tiempo

APLICACIONES

- ▶ Control del termostato del calentador
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	PE35065RC
Descripción	Sistema MultiWave® ECS con centro de carga de 80 A, módulo de expansión y dos accionadores de válvula
Código UPC	078275145498
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones de control	
Número de calentadores controlados	2
Número de accionadores incluidos	2
Especificaciones mecánicas	
Número de troqueles para disyuntor	8
Tipo de caja	Caja metálica tipo 3R beige
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	22.875 x 14.875 x 4.75 in
Dimensiones de troquel inferior	(1) 1 1/8" diameter hole, (6) combination 1/2" - 3/4", (4) 1/2", (2) combination 1 1/8" - 1 3/8" - 1 11/16"
Dimensiones de troquel trasero	(4) combination 3/4" - 1", (2) combination 3/4" - 1"
Dimensiones de troquel izquierdo	(2) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4" para instalar interruptores o GFCI

Especificaciones de materiales

Color	Crema
-------	-------

Capacidades de carga

Capacidad del centro de carga	80 A, 120 V CA;80 A;80 A, 208 VAC, Einphasig
Circuitos de capacidad de carga de motor 2 - 5	60 LRA a 120 V CA, 50 Hz; 60 LRA a 240 V CA, 50 Hz; 10 FLA a 120 V CA, 50 Hz; 10 FLA a 240 V CA, 50 Hz; 60 LRA a 120 V CA, 60 Hz; 60 LRA a 240 V CA, 60 Hz; 10 FLA a 120 V CA, 60 Hz; 10 FLA a 240 V CA, 60 Hz
Circuitos de capacidad de carga resistiva 2 - 5	15 A, 120 V CA ; 15 A, 240 V CA
Pantalla resistiva del circuito 1	20 A
Pantalla del motor del circuito 1	80 LRA a 120/240 V CA; 17 FLA a 120/240 V CA
Pantalla resistiva del circuito 2 a 5	15 A
Pantalla del motor del circuito 2 a 5	60 LRA a 120/240 V CA; 10 FLA a 120/240 V CA
Pantalla de capacidad del centro de carga	80 A, 120/240 V CA o 120/208 V CA monofásico
Rangos de capacidad de carga del motor	80 LRA a 120/240 V CA, 50/60 Hz; 17 FLA a 120/240 V CA, 50/60 Hz

Especificaciones eléctricas

Número de circuitos	5
Número de accionadores controlados	4
Número de troqueles para tomacorriente/interruptor	4

Empaque

Peso de envío (lb)	42.8
Dimensiones del cartón de la unidad	23.5 x 12.75 x 16.125 in

Normas y certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Código de eficiencia energética de Florida; Z-Wave
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS

22T713
Soporte pintado

8--00008A
Pestillo de gabinete

124--00140A
Base de interruptores de panel de piscina de 8 polos