

Mechanical Time Switch - Interrupteur horaire mécanique 24 heures, 208-277 V, bipolaire unidirectionnel, protection du chauffe-piscine, boîtier en plastique de type 3R

Item T104P201



DESCRIPTION DU PRODUIT

Des minuteries mécaniques très résistantes contrôlent une seule charge.

FONCTIONS

- ▶ Les valeurs nominales de charge du moteur les plus élevées du marché
- ▶ 12 opérations MARCHE/ARRÊT par jour
- ▶ Déclencheurs MARCHE/ARRÊT fournis
- ▶ Disponibles avec une protection du chauffage de la piscine
- ▶ Des bornes basculantes pour plusieurs connexions de charge

APPLICATIONS

- ▶ Commande thermostatique des systèmes de chauffage
- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande pour pompes
- ▶ Circulation de l'eau

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T104P201
Description	Interrupteur horaire mécanique 24 heures, 208-277 V, bipolaire unidirectionnel, protection du chauffe-piscine, boîtier en plastique de type 3R
Code UPC	078275700581
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Nombre maximal d'activations/de désactivations	12
Mode de fonctionnement	24 heures
	DEL
Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Plastique type 3R extérieur
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	10 x 6.5 x 4 in
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) 1/2" and 3/4"
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)
Spécifications des matériaux	
Couleur	Gris
Valeurs nominales de charge	
Plage(s) pour tungstène	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz
Ballast électronique	16 A, 120 V CA;16 A, 208 V CA;16 A, 240 V CA;16 A, 277 V CA

Plages des valeurs assignées de charge du ballast électronique	16 A, 120-277 V CA
Charge inductive	40 A, 277 V CA, 60 Hz; 40 A, 240 V CA, 60 Hz; 40 A, 208 V CA, 60 Hz; 40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du circuit pilote	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 24 FLA à 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA à 240 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Sortie de commande de chauffage	10 A, 250 V CA MAX, 60 Hz
Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	208-277 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Bipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	2.445
Dimensions du carton unitaire	4.25 x 7.31 x 11.75 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T1978AMX

1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000
et WH40



156T1978A

Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et
2 DÉSACTIVÉ



124T2411A

Isolant pour interrupteurs de minuterie
mécanique, lot de 10




156T1957A

Vis de commande (3 par paquet)



22T338GR

Support de montage pour
mécanismes de minuterie normalisés
Intermatic



WG433-20D

BLOC-MOTEUR, 208/277V 60HZ



6T1396

Couvercle en plastique beige