

Electromechanical Defrost Timer - Module de réfrigération et de dégivrage adaptatif ICUBEMC avec capteur

Item DDFM



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour arrêt de dégivrage à chauffage électrique, à gaz chaud ou à compresseur. La gamme autotension DTAV40 de Grässlin s'applique au dégivrage à l'air (arrêt du compresseur) ou aux dispositifs de dégivrage électriques ou à gaz chaud quand le cycle de dégivrage est interrompu par la minuterie. Si la bobine est exempte de givre, la minuterie peut également être arrêtée par un commutateur à température ou à pression avant la fin programmée du dégivrage. L'interruption horaire agit comme protection par défaut et arrête le cycle de dégivrage si le commutateur à température ou à pression ne fonctionne pas.

FONCTIONS

- 1 capteur d'évaporation inclus, expansible jusqu'à quatre capteurs (178GR10K-1)
- Lance le dégivrage, uniquement si nécessaire, au prochain intervalle programmé
- Le câble des capteurs peut être expansible jusqu'à 121,9 m (400 pi) à travers les conduits existants afin d'atteindre les groupes de condensation à distance
- Fourni avec un câble de capteur de 3,05 m (10 pi) avec thermistance et un câble d'entrée de 1,83 m (6 pi)

APPLICATIONS

- Chambres froides/congérateurs-chambres

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	DDFM
Description	Module de réfrigération et de dégivrage adaptatif ICUBEMC avec capteur
Code UPC	078275148536
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle	
Durées maximales d'activations/de désactivations	23 heures, 45 min
Déclenchement de l'heure	Température; Minuterie
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Indicateur DEL de dégivrage	Bleu
Indicateur à DEL d'efficacité et de diagnostic	Bleu
	Réfrigération commerciale; Congélateur-chambre; Chambre froide
Indicateur DEL de réfrigération	Bleu

Spécifications mécaniques	
Options de montage	Support

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	8 x 4.813 x 0.531 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 24
Dimension maximale de câble	AWG n° 24
Longueur du fil de la sonde à thermistance	10 pieds (3,05 m)
Longueur de câble de connecteur	6 ft (1.83 m)

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120/240 V CA, 60 Hz
Type de thermistance	NTC
Valeur assignée de la thermistance	10 K @ 25° C (77° F)
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.45
Dimensions du carton unitaire	8.5 x 2.25 x 5.25 in

Spécifications environnementales

Plage de fonctionnement	-40° F à 152° F (-40° C à 67° C)
-------------------------	----------------------------------

Normes et certifications

Directive RoHS	2011/65/EU.
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

ACCESSOIRES



178GR10K-1

Accessoire de capteur distinct supplémentaire (pour application avec plusieurs évaporateurs)