

Electronic Timer Control - Control electrónico de 7 días/365 días con 1 circuito, 120-277 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para exteriores

Item ET2715CR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie ET2000 ofrece una interfaz fácil de usar que permite programación con precisión de minutos para prácticamente cualquier aplicación. Esta serie proporciona 50 bloques para vacaciones y días festivos con programación independiente, a fin de garantizar que las cargas estén siempre en el estado correcto de encendido/apagado. La serie también incluye 96 eventos de encendido/apagado para los programas más exigentes. Gracias a las capacidades de programación, salidas configurables y respaldo de 100 horas sin necesidad de baterías, esta serie es ideal para prácticamente cualquier aplicación. Ellos vienen en versiones estándar de 7 días.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ El supercondensador de 100 horas elimina la necesidad de baterías
- ▶ Hasta 96 puntos de referencia o eventos
- ▶ Hasta 50 bloques para vacaciones y días festivos con capacidades de programación
- ▶ Selección automática del voltaje de entrada de 120 a 277 VCA, 60 Hz
- ▶ Modo de operación adicional que convierte los botones de encendido/apagado en anulaciones de 2 horas
- ▶ Salidas configurables que permiten controlar diversos voltajes y aplicaciones
- ▶ Relés con tecnología de cruce por cero para extender la vida útil del control
- ▶ Memoria EEPROM no volátil que protege la programación indefinidamente
- ▶ Compatible con LED
- ▶ Puerto USB que facilita transferir y guardar programas

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Controles de maquinaria y bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	ET2715CR
Descripción	Control electrónico de 7 días/365 días con 1 circuito, 120-277 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para exteriores
Código UPC	078275148123
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Tiempos máximos de encendido/apagado	indefinido
Máximo de operaciones de encendido/apagado	96
Conteo de programación de punto de ajuste	96
Operaciones de encendido/apagado	96
Características de operación	Día festivo
Modo de operación	7 días
Ajuste al horario de verano	Automático
Tiempo de restauración de respaldo	30 minutos
Tipo de respaldo	supercondensador
Tiempo de protección de respaldo	100 horas

LED

Especificaciones mecánicas

Tipo de caja Metálica tipo 3R exterior

Dimensiones

Dimensiones del Producto 10.125 x 6.5 x 3.625 in

Tamaño mín. de cable N.º 14 AWG

Tamaño máx. de cable N.º 8 AWG

Dimensiones de troquel inferior (2) combinación 1/2" - 3/4"

Dimensiones de troquel trasero (1) combination 1/2" - 3/4"

Especificaciones de materiales

Color Gris

Método de comunicación

Tiene wifi No

Capacidades de carga

Rangos de balastro magnético (NO) 20 A, 120-277 V CA

Rangos de balastro magnético (NC) 3 A, 120-277 V CA

Rangos resistivos (NO) 20 A, 28 V CC; 20 A, 120-240 V CA

Rangos resistivos (NC) 10 A, 28 V CC; 10 A, 120-240 V CA

Rangos NC de capacidad de carga inductiva 10 A, 120-240 V CA

Rangos NO de capacidad de carga inductiva 20 A, 120-240 V CA

Rangos NO de capacidad de carga de balastro electrónico 10 A, 120/277 V CA

Rangos NC de capacidad de carga del motor 1/4 HP, 120 V CA; 1/2 HP, 240 V CA

Rangos NO de capacidad de carga del motor 1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA

Especificaciones eléctricas

Tipo de selección de voltaje Autovoltaje

Opción de cableado Terminales

Rangos de voltajes de entrada 120-277 V CA, 60 Hz

Número de circuitos 1

Tipo de interruptor SPDT

Consumo máximo de alimentación (W) 3 W

Serie electrónica Serie ET2000

Hz 60

Empaque

Peso de envío (lb) 3.3

Dimensiones del cartón de la unidad 10.063 x 3.625 x 6.5 in

Especificaciones ambientales

Température (service) -40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)

Normas y certificaciones



Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; Título 20; Green Energy +
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A