

Graesslin Mechanical Time Switch - Module de minuterie électromécanique 24 heures, 12/24 V, à montage encastré avec batterie de secours, intervalles de 15 minutes, 21 A, unipolaire bidirectionnel

Item MIL72EQTUZ-24



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries de la série MIL72 sont conçues pour être intégrées dans un panneau de commande et peuvent être fixées sur la surface/un rail DIN ou être encastrées. La minuterie MIL72 est idéale pour les applications commerciales légères à phase unique de 12, 24 VCA/VDC, 120 ou 208/240 VCA.

FONCTIONS

- ▶ Interrupteur SPDT 21 A, modèles Q à moteur synchrone ou quartz avec batterie de secours à recharge automatique
- ▶ Horloge facile à configurer
- ▶ 72-heure de report de sauvegarde de la batterie sur les modèles Q
- ▶ Déclencheurs captifs avec 15 minutes d'intervalle
- ▶ Disponible avec ou sans contournement
- ▶ Véritable horloge
- ▶ Facile à configurer
- ▶ Montage en surface/rail DIN ou encastré
- ▶ Format compact

APPLICATIONS

- ▶ Présentoirs frigorifiques
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Aération
- ▶ Traitement septique
- ▶ Mouvement du générateur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	MIL72EQTUZ-24
Description	Module de minuterie électromécanique 24 heures, 12/24 V, à montage encastré avec batterie de secours, intervalles de 15 minutes, 21 A, unipolaire bidirectionnel
Code UPC	078275153417
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durée de cycle maximale	24 h
Intervalle de temps	15 min
Type d'entraînement d'horloge	Quartz
Type de sauvegarde	Report de 72 heures; batterie; Autorechargeable
Temps de protection de sauvegarde	72 heures
Type d'entretien de batterie	non remplaçable
Type de mécanisme	Électromécanique
Équipé(e) de déclencheurs captifs	Oui
Équipé(e) d'un cadran indiquant le temps réel	Oui
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Chemical Composition of the Battery Cell	Ni-MH

Spécifications mécaniques

Options de montage	Encastré
Nombre de déclencheurs inclus	96

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	2.609 x 2.828 x 1.359 in
Largeur de découpe (po)	2 5/8
Hauteur de découpe (po)	2 5/8
Hauteur de découpe (mm)	66

Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc
---------	-------

Valeurs nominales de charge

Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA, 50/60 Hz; 2 HP, 240 V CA 50/60 Hz
--	---

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	0.1
Option de câblage	Raccord rapide, 0,64 cm
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Hz	50/60

Affichage et format

Temps de commutation le plus court	MARCHE/ARRÊT de 15 minutes
------------------------------------	----------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.319
Dimensions du carton unitaire	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Spécifications environnementales

Taux d'humidité en fonctionnement	0 à 95 %, sans condensation
Temperatura (servicio)	-4 °F to 131 °F / (-20 °C to 55 °C)
Température de fonctionnement avec batterie de secours	-4° F to 131° F (-20° C to 55° C)

Normes et certifications

Certification UL	cRUus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A