

Plug-In Timer - Minuterie enfichable numérique d'intérieur 7 jours

Item DT620MX



NOM

DESCRIPTION DU PRODUIT

La minuterie enfichable à fonctionnalités intégrales permet la programmation intégrale sur 7 jours avec une horloge astronomique et un réglage en heure d'été pour une automatisation rapide et simple grâce à un branchement pratique.

FONCTIONS

- ▶ Programations de 28 événements MARCHE/ARRÊT
- ▶ Options intégrales de programmation sur 7 jours avec notamment une horloge astronomique, un réglage automatique en heure d'été et un mode aléatoire
- ▶ Deux prises de terre et une fiche de terre
- ▶ Batterie de secours LR44 (incluse)
- ▶ Se branche directement dans une prise murale

APPLICATIONS

- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	DT620MX
Description	Minuterie enfichable numérique d'intérieur 7 jours
Code UPC	078275125322
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Nombre maximal d'activations/de désactivations	28
Caractéristiques de fonctionnement	Astronomique
Mode de fonctionnement	7 jours
Type de sauvegarde	batterie
Type de batterie	LR44
Type d'entretien de batterie	Remplaçable
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	CFL; DEL
Chemical Composition of the Battery Cell	Alcalis
Spécifications mécaniques	
Nombre de fiches	2
Configurations des fiches	5-15
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	3.2 x 3.33333333333333 x 2.25 in
Spécifications des matériaux	

Couleur Blanc

Valeurs nominales de charge

Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence	1 000 W, 120 V CA, 60 Hz
Charge inductive	12 A, 120 V CA
Tungstène – incandescent	1000 W, 120 V CA
	12 A, 120 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,5 HP, 120 V CA
Charge résistive d'appareil de chauffage	15 A, 120 V CA

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.507
Dimensions du carton unitaire	3.375 x 3.375 x 3.062 in

Spécifications environnementales

Environnements d'utilisation	En intérieur
------------------------------	--------------

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A