

Electronic Timer Control - Trousse de remplacement de minuteries électroniques 24 heures 120 V à montage sur tableau

Item PB313EK



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces minuteries électroniques compactes conviennent particulièrement pour les applications où le matériel a besoin d'être allumé et éteint jusqu'à 8 fois par jour et lorsque quelqu'un qui n'est pas un professionnel doit parfois reprendre le contrôle du fonctionnement automatique du matériel. Ils sont construits de façon robuste, ont une résistance contre les surtensions et l'humidité, fonctionnent dans des températures extrêmes et sont fournis avec une batterie en lithium remplaçable qui a une durée de vie de 5 ans. Un indicateur lumière s'allume lorsque la minuterie est allumée. La fonctionnalité choisie permet aux minuteries d'être allumées, éteintes ou en mode automatique de façon continue.

FONCTIONS

- ▶ Modèles 24 heures et 7 jours
- ▶ Allumer/éteindre le matériel jusqu'à 8 fois par jour
- ▶ La fonctionnalité choisie permet aux minuteries d'être allumées, éteintes ou en mode automatique de façon continue
- ▶ Construction robuste
- ▶ Enceinte en plastique de couleur beige
- ▶ Batterie en lithium remplaçable qui a une durée de vie de 3 ans

APPLICATIONS

- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	PB313EK
Description	Trousse de remplacement de minuteries électroniques 24 heures 120 V à montage sur tableau
Code UPC	078275088191
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	TAIWAN
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Nombre d'activations/de désactivations	8
Mode de fonctionnement	24 heures
Type de sauvegarde	batterie
Type de batterie	CR2032
Temps de protection de sauvegarde	3 ans
Type d'entretien de batterie	Remplaçable
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	2.375 x 2.375 x 1.063 in
Spécifications des matériaux	
Couleur	Ivoire
Mode de communication	



Dispose de Wi-Fi Non

Valeurs nominales de charge

Plages des valeurs assignées de la charge résistive	16 A, 120 V CA, 50/60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,5 HP, 8 FLA à 120 V CA, 50/60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	16 A, 120 V CA, 50/60 Hz
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Hz	50/60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.399
Dimensions du carton unitaire	3 x 3.25 x 5 in

Normes et certifications

Certification UL	cRUus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



107TN221

Déclencheur rouge (OFF, Désactivé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS et AL900TPWS



107TN222

Déclencheur turquoise (ON, Activé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS et AL900TPWS