

Item Bundle - Centro de control de protección contra congelación con temporizador y termostato para aplicaciones de 240 V, con caja metálica tipo 3R

Item PF1112T



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protege el equipo de piscina/spa contra el daño por congelamiento.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Capacidades de montaje de GFCI e interruptor
- ▶ Enciende la bomba y el calentador cuando la temperatura exterior es inferior al punto de referencia ajustable por el usuario en el termostato
- ▶ Caja metálica tipo 3R de trabajo pesado para interior/exterior
- ▶ Una caja metálica impermeable para trabajo pesado
- ▶ Para su uso en aplicaciones de tipo piscina y spa, estanque, fuente o muelle

APLICACIONES

- ▶ Protección
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	PF1112T
Descripción	Centro de control de protección contra congelación con temporizador y termostato para aplicaciones de 240 V, con caja metálica tipo 3R
Código UPC	078275071407
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Caja metálica tipo 3R beige
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	12 x 12.875 x 4.25 in
Especificaciones de materiales	
Color	Crema
Capacidades de carga	
Rangos de capacidad de carga del motor	3 HP a 240 V CA, 60 Hz
Especificaciones eléctricas	
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	DPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Pantalla de capacidad del centro de potencia	120-240 V CA, 60 Hz, monofásico
Número de troqueles para tomacorriente/interruptor	2
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	11.177
Dimensiones del cartón de la unidad	5.63 x 12.06 x 13.81 in
Especificaciones de funcionamiento	
Rango mínimo de termostato (C)	0.5
	33
Rango máximo de termostato (C)	6
Rango máximo de termostato (F)	42
Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX
Un juego de disparadores ON/OFF para T100, T7000 y WH40



156T1978A
Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF



21T166A
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 2



21T156A
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 4



178T24
Termostato de protección contra congelación