

Plug-In Timer - Temporizador enchufable con sensor de luz exterior con preselecciones fáciles

Item HB51K



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El temporizador para exterior HB51K con sensor de luz de fotocélula es ideal para la iluminación de jardines y árboles de navidad o decoraciones navideñas. El temporizador cuenta con valores preconfigurados de encendido y apagado y una variedad de configuraciones. El sensor de luz garantizará que las luces se enciendan al atardecer. Compatible con luces CFL y LED.

CARACTERÍSTICAS

- Configuración de disco fácil de usar: cuenta regresiva de 2, 4, 6 y 8 horas desde el anochecer.
- Desde el atardecer hasta el amanecer.
- Siempre encendida.
- Indicador LED de encendido.
- Adecuado para lugares húmedos.
- Resistente a la lluvia.
- Dos receptáculos de 3 espigas.
- Cable de uso ligero de 17.78 cm (7") con enchufe de 3 espigas.

DATOS TÉCNICOS

| General                        |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo               | HB51K                                                                         |
| Descripción                    | Temporizador enchufable con sensor de luz exterior con preselecciones fáciles |
| Código UPC                     | 078275143418                                                                  |
| Marca                          | Intermatic                                                                    |
| País de origen (Intermatic)    | CHINA                                                                         |
| Período de garantía            | Limitada de 1 año                                                             |
| TARIC HS Code                  | 9107.00.00                                                                    |
| Especificaciones de control    |                                                                               |
| Modo de operación              | 24 horas                                                                      |
| Tipo de mecanismo              | Analógico/mecánico                                                            |
|                                | CFL; LED                                                                      |
| Especificaciones mecánicas     |                                                                               |
| Número de enchufes             | 2                                                                             |
| Configuraciones de enchufe     | 5-15                                                                          |
| Dimensiones                    |                                                                               |
| Dimensiones del Producto       | 5.13 x 3.28 x 1.84 in                                                         |
| Especificaciones de materiales |                                                                               |
| Color                          | Negro                                                                         |
| Especificaciones eléctricas    |                                                                               |
| Rangos de voltajes de entrada  | 120 V CA, 60 Hz                                                               |
| Hz                             | 60                                                                            |
| Empaque                        |                                                                               |



|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Peso de envío (lb)                  | 0.75              |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 10 x 7 x 2.125 in |

Especificaciones ambientales

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Entornos de uso | Exterior |
|-----------------|----------|

Normas y certificaciones

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Certificación UL                         | cULus        |
| Otras certificaciones y Compatibilidades | Green Energy |
| Propuesta 65 de California               | DEHP         |
| Certificado RoHS                         | N/A          |