

Item Bundle - Centro de carga de 100 A con mecanismo T104M, espacios para 8 disyuntores

Item T30004R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solo se puede utilizar como centro de carga, o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ocho espacios para disyuntores
- ▶ Disminuye los costos de instalación
- ▶ Elimina la necesidad de paneles de servicio adicionales
- ▶ Fits most of our hard-wired T100 mechanical and PE digital timers
- ▶ Control de bombas de dos velocidades con T30604R
- ▶ Completamente compatible con todos los requisitos eléctricos para instalaciones de piscina/spa
- ▶ El frente muerto del centro de carga tiene dos troqueles y uno en el costado para interruptores o GFCI
- ▶ Se pueden instalar dispositivos de cableado en estos centros de carga por medio de separadores, que se venden por separado

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

| General                            |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo                   | T30004R                                                                   |
| Descripción                        | Centro de carga de 100 A con mecanismo T104M, espacios para 8 disyuntores |
| Código UPC                         | 078275124356                                                              |
| Marca                              | Intermatic                                                                |
| País de origen (Intermatic)        | MEXICO                                                                    |
| Período de garantía                | Limitada de 1 año                                                         |
| Especificaciones mecánicas         |                                                                           |
| Número de troqueles para disyuntor | 8                                                                         |
| Tipo de caja                       | Caja metálica tipo 3R beige                                               |
| Dimensiones                        |                                                                           |
| Dimensiones del Producto           | 16.875 x 10.875 x 4.75 in                                                 |
| Dimensiones de troquel inferior    | (4) 1/2" - 3/4", (3) 1/2", (2) 3/4" - 1"                                  |
| Dimensiones de troquel trasero     | (5) 1/2" - 3/4"                                                           |
| Dimensiones de troquel izquierdo   | (1) 3/4" - 1"                                                             |
| Dimensiones de troquel derecho     | (1) 1 3/4" x 2 3/4"                                                       |
| Especificaciones de materiales     |                                                                           |
| Color                              | Crema                                                                     |
| Capacidades de carga               |                                                                           |
| Rangos de tungsteno                | 40 A, 120-240 V CA, 60 Hz                                                 |

|                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inductivo                                         | 40 A, 240 V CA, 60 Hz; 40 A, 208 V CA, 60 Hz; 40 A, 120 V CA, 60 Hz                  |
| Capacidad del centro de carga                     | 100 A, 120 V CA , 60 Hz ;100 A, 208 V CA , 60 Hz ;100 A, 240 V CA, 60 Hz, monofásico |
| Rangos de capacidad de carga resistiva            | 40 A, 120-240 V CA, 60 Hz                                                            |
| Rangos de capacidad de carga inductiva            | 40 A, 120-240 V CA, 60 Hz                                                            |
| Rangos de capacidades de carga de servicio piloto | 1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz                                                         |
| Pantalla de capacidad del centro de carga         | 100 A, 120-240 V CA, monofásico, 60 Hz                                               |
| Tensión de alimentación                           | 240 V CA, 60 Hz                                                                      |
| Mecanismos                                        | (1) T104M                                                                            |
| Rangos de capacidad de carga del motor            | 2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA, 60 Hz                       |

| Especificaciones eléctricas                        |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Número de circuitos                                | 1    |
| Tipo de interruptor                                | DPST |
| Consumo máximo de alimentación (W)                 | 3 W  |
| Número de troqueles para tomacorriente/interruptor | 2    |

| Empaque                             |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Peso de envío (lb)                  | 16.366                 |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 5.13 x 13.19 x 18.5 in |

| Especificaciones ambientales |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Température (service)        | -40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C) |

| Normas y certificaciones                 |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Certificación CSA                        | cCSAus       |
| Otras certificaciones y Compatibilidades | Green Energy |
| Propuesta 65 de California               | Plomo        |
| Certificado RoHS                         | N/A          |

ACCESORIOS



156T1978A  
Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF



21T166A  
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 2



21T156A  
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 4



22T338GR  
Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic

22T713  
Soporte pintado

8--00008A  
Pestillo de gabinete

124--00140A  
Base de interruptores de panel de piscina de 8 polos

156PA13715A  
Kit de buje no metálico de 25.4 mm (1")

24T5796-WWH  
Placa de relleno pintada

24T5761-WWH  
Placa frontal de seguridad para la serie T30000