

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 7 jours, 120 V CA, 60 Hz, 4 unipolaires unidirectionnels, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 3,5 heures

Item T7401B



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces commutateurs horaires mécaniques 7 jours offrent la possibilité de prévoir un programme différent pour chaque jour de la semaine. Ils peuvent supporter jusqu'à 40 A de charge électrique par circuit et disposent de bornes distinctes pour l'alimentation du moteur de l'horloge. Ces commutateurs horaires peuvent supporter jusqu'à quatre charges par horloge, offrant une commande unique qui facilite l'installation. Chaque commutateur horaire est fourni avec 7 déclencheurs MARCHE et 7 déclencheurs ARRÊT, ce qui permet au moins une opération MARCHE/ARRÊT chaque jour.

FONCTIONS

- ▶ Différents programmes MARCHE/ARRÊT chaque jour de la semaine
- ▶ Véritable contrôle de la charge sur 7 jours avec temps MARCHE/ARRÊT minimum de 3 heures 30
- ▶ Borne de moteur d'horloge séparée pour la mise en marche et l'arrêt de charges qui ne sont pas sur des lignes de tension
- ▶ Recharge automatique du report lorsque l'électricité est rétablie
- ▶ Report de 16 heures minimum pour le maintien de programmes prédéfinis lors d'une panne d'alimentation
- ▶ Disponible avec un boîtier métallique intérieur de type 1 dans une finition grise avec une borne de mise à la terre séparée

APPLICATIONS

- ▶ Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- ▶ Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T7401B
Description	Minuterie mécanique 7 jours, 120 V CA, 60 Hz, 4 unipolaires unidirectionnels, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 3,5 heures
Code UPC	078275461017
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	3,5 heures
Nombre maximal d'activations/de désactivations	28
Roue de commande	non inclus
Mode de fonctionnement	7 jours
	Oui
	DEL; HID
Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Métal type 1 intérieur
Nombre de déclencheurs inclus	14
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	13.125 x 9 x 3.75 in

Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Valeurs nominales de charge

Plages pour moteur monophasé	2 HP, 24 FLA à 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA à 240 V CA, 60 Hz
Plages pour moteur triphasé	7,5 HP, 28 FLA à 208 V CA, 60 Hz; 10 HP, 28 FLA à 240 V CA, 60 Hz
Plage(s) pour tungstène	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz
Ballast électronique	16 A, 277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du ballast électronique	16 A, 277 V CA, 60 Hz
Charge inductive	40 A, 120 V CA, 60 Hz; 40 A, 208 V CA, 60 Hz; 40 A, 240 V CA, 60 Hz; 40 A, 277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du circuit pilote	1 000 VA, 120-277 VCA, par pôle

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	4
Type de commutateur	4-Unipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Hz	60
Intensité de courant	40 A

Emballage

Poids de livraison (lb)	9.04
Dimensions du carton unitaire	9.31 x 4.13 x 12.63 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Numéro de fichier UL	UL917
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T2548A
7 ensembles de déclencheurs
ON/OFF (Activer/Désactiver) pour
séries T7400 et T7800



156T1978AD12
12 ensembles de déclencheurs
156T1978A pour T100, T7000 et
WH40



156T1978AMX
1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000
et WH40



156T3225A
Lot de (2) jeux de déclencheurs
(ON/OFF, Activer/Désactiver) pour
T7000, série WH (avec marquages
ON/OFF, Activer/Désactiver)



156T1957A
Vis de commande (3 par paquet)



156T1978A
Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et
2 DÉACTIVÉ



WG1600-11
Moteur - 125 V, 60 Hz avec couvercle
d'engrenage