

Electronic Timer Control - Commande électronique du moteur de la pompe avec ajustement saisonnier, 4 circuits, mécanisme uniquement

Item P1403ME



DESCRIPTION DU PRODUIT

Contrôlez des pompes à vitesse unique et à deux vitesses et d'un équipement auxiliaire avec ce dispositif programmable à 3 circuits. La fonctionnalité d'ajustement saisonnier peut être programmée pour ajuster automatiquement les programmes MARCHE/ARRÊT de la pompe à filtre selon la saison.

FONCTIONS

- ▶ Permet d'économiser jusqu'à 40 % sur les factures mensuelles d'électricité par rapport aux minuteries standards
- ▶ Correspond à la plupart des incitatifs de réduction
- ▶ Permet des programmations quotidiennes distinctes
- ▶ Configuration sur écran facile à suivre pour la programmation
- ▶ Réglage automatique de la tension
- ▶ Fonctionnement efficace à faible vitesse et en toute saison
- ▶ événements à vitesse élevée et à faible vitesse programmables par l'utilisateur
- ▶ Mémorisation du supercondensateur dépassant 100 heures
- ▶ Disponible avec un boîtier en métal verrouillable pour intérieur ou extérieur de type 3R

APPLICATIONS

- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	P1403ME
Description	Commande électronique du moteur de la pompe avec ajustement saisonnier, 4 circuits, mécanisme uniquement
Code UPC	078275139947
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CANADA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Durées maximales d'activations/de désactivations	23 heures, 59 minutes
Nombre maximal d'activations/de désactivations	3
Nombre d'activations/de désactivations	3
Réglage à l'heure d'été	Automatique
Type de sauvegarde	supercondensateur
Spécifications des matériaux	
Couleur	Noir
Mode de communication	
Dispose de Wi-Fi	Non
Valeurs nominales de charge	
Plage(s) pour tungstène	5 A à 120-277 V CA, 50/60 Hz

Charge inductive	30 A à 24 V CA, 60 Hz; 30 A à 24 V CA, 50 Hz; 120-277 V CA
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	30 A à 24 V CA, 120-277 V CA, 50/60 Hz; 20 A à 28 V CC
Plages des valeurs assignées de charge inductive	30 A à 24 V CA, 120-277 V CA, 50/60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	16 FLA, 96 LRA à 120 V CA, 50/60 Hz; 17 FLA, 80 LRA à 240 V CA, 50/60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120-277 V CA, 50/60 Hz
Nombre de circuits	3
Type de commutateur	4-Unipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	7 W
Hz	50/60

Emballage

Poids de livraison (lb)	1.657
Dimensions du carton unitaire	4.25 x 7.25 x 11.5 in

Normes et certifications

Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Title 20; Green Energy
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	N/A