

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 24 heures avec option « Saut d'un jour », 125 V CA, 60 Hz, unipolaire bidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 15 minutes

Item T1975



DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette série de commutateurs horaires mécaniques offre des fonctions de programmation flexibles en proposant des intervalles de 15 minutes. Ces articles sont assortis de déclencheurs qui glissent facilement dedans ou dehors pour des réglages précis. Toutes les unités peuvent contrôler une charge allant jusqu'à 20 A et sont munies d'un commutateur unipolaire bidirectionnel.

FONCTIONS

- Fournit jusqu'à 96 opérations (48 MARCHE/48 ARRÊT par période de 24 heures)
- Les modèles avec roulette de saut permettent d'omettre les opérations pendant des journées de la semaine choisies
- Des intervalles de 15 minutes
- Les déclencheurs captifs glissent vers l'intérieur et l'extérieur pour un réglage rapide et précis du cadran

APPLICATIONS

- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T1975
Description	Minuterie mécanique 24 heures avec option « Saut d'un jour », 125 V CA, 60 Hz, unipolaire bidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 15 minutes
Code UPC	078275192010
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	15 min
Nombre maximal d'activations/de désactivations	48
Roue de commande	24 heures
Mode de fonctionnement	24 heures
	Oui
Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Métal type 1 intérieur
Nombre de déclencheurs inclus	96
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 12
Spécifications des matériaux	

Couleur

Gris

Valeurs nominales de charge

Plages des valeurs assignées de la charge résistive	20 A, 125-480 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1/2 HP, 125 V CA, 60 Hz; 1 HP, 250 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	125 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Hz	60
Intensité de courant	20 A

Emballage

Poids de livraison (lb)	2.694
Dimensions du carton unitaire	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Spécifications environnementales

Température (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES




156T1950A

Ensemble de 12 déclencheurs pour séries T1900, T2000, C8800, R8800 et T8800

156T1950AD12

12 paquets de déclencheurs 156T1950A pour séries T1900, T2000, C8800, R8800 et T8800



22T338GR

Support de montage pour mécanismes de minuterie normalisés Intermatic



124T905

Isolant pour T1905HDM, T1975EHDM, T1975HD, T1976, T1975, T1975ER, T1905



133T698A

Interrupteur à ressort de remplacement pour série T1970



WG730-14D

Moteur 125 V CA, 60 Hz pour séries R8800, T1900, T1970 et T8800



WG730-14DMX

Moteur 125 V CA, 60 Hz pour séries R8800, T1900, T1970 et T8800



WG733-14D

Moteur 208 à 277 V CA, 60 Hz pour séries R8800, T1900, T1970 et T8800



WG733-14DMX

Moteur 208 à 277 V CA, 60 Hz pour séries R8800, T1900, T1970 et T8800



156T1957A

Vis de commande (3 par paquet)



156T2978A

Paquet d'accessoires pour déclencheurs



WG736-14D

Moteur 480 V, 60 Hz pour les séries T1900, T8800, R8800