

Hour Meter - Compteur horaire CA de

Item FWZ72B-120U



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les compteurs horaires AC de la gamme FWZ pour montage encastré sont conçus pour être installés dans des endroits restreints. Ils ne sont pas réinitialisables et sont montés encastrés sur panneau en plus d'être dotés de collerettes étanches et à l'épreuve de la poussière conçues pour répondre aux normes environnementales IP54 (en utilisant un joint). Tous les modèles sont en plastique noir (excepté le FWZ72B qui est bleu argenté sur polycarbonate givré incolore) avec des chiffres blancs sur fond noir. Les dizaines et les centaines sont jaunes.

APPLICATIONS

- Surveillance
- Panneau de commande/distribution

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	FWZ72B-120U
Description	Compteur horaire CA de
Code UPC	078275153189
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Capacité (heures)	99999.99
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Encastré; Panneau
Nombres de chiffres (heures)	5
Nombres de chiffres (dixièmes)	2
Type de montage du cadran	3 orifices
Description de montage	Fixation de panneau encastré montée sur (3) trous de 4,7 mm pour des vis n° 8
Modèle de joint d'étanchéité	G-72U (vendu séparément)
Mouvement mécanique	Synchrone
Dimensions (H x l x P)	
Profondeur de montage (mm)	60.6
Profondeur de montage (po)	2.386
Diamètre du produit (po)	2.2
Diamètre du produit (mm)	55.8
Diamètre d'ouverture du panneau (po)	1.75
Diamètre d'ouverture du panneau (mm)	44.4
Hauteur d'ouverture du panneau (po)	1
Hauteur d'ouverture du panneau (mm)	24

Largeur d'ouverture du panneau (po)	1.5
Largeur d'ouverture du panneau (mm)	38
Hauteur des chiffres (mm)	4.1
Hauteur des chiffres (po)	0.16
Diamètre de lunette (po)	2.83
Diamètre de lunette (mm)	72

Spécifications des matériaux

Couleur	Bleu et argenté sur clair givré
Couleurs des chiffres (heures)	Blanc sur noir
Couleurs des chiffres (dixièmes)	Jaune sur noir
Matériau	Polycarbonate

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	1
Option de câblage	Combinaison d'une bêche de 0,64 cm avec un serre-joint; Bornes à vis avec accès arrière disponible (modèle « K »)
Plages de tensions d'entrée	120 ou 240 V CA

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.22
Dimensions du carton unitaire	3.25 x 3.25 x 4.75 in

Spécifications environnementales

	IP54 (avec utilisation d'un joint)
Température (servicio)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normes et certifications

Certification UL	cRUus
Certification CSA	cCSAus
Numéro de fichier RU	#E22587
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y