

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 120 V de 24 horas, SPST, solo mecanismo

Item T101M



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores temporizadores mecánicos para trabajo pesado controlan una sola carga.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Las más altas calificaciones de carga de motor en la industria
- ▶ 12 operaciones de encendido/apagado al día
- ▶ Incluye disparadores de encendido/apagado
- ▶ Se puede instalar en la mayoría de las cajas Intermatic
- ▶ Disponible con protección de calentador para piscina
- ▶ Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga

APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T101M
Descripción	Temporizador mecánico de 120 V de 24 horas, SPST, solo mecanismo
Código UPC	078275000230
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Máximo de operaciones de encendido/apagado	12
Disco para saltar días	no incluido
	Sí
	LED; HID
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	N/A, solo el mecanismo
Número de disparadores incluidos	1 ENCENDIDO/1 APAGADO
Dimensiones	
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG
Especificaciones de materiales	
Color	Gris
Capacidades de carga	
Rangos de tungsteno	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Balastro electrónico	16 A, 120 V CA
Rangos de capacidad de carga de balastro electrónico	16 A, 120 V CA

Inductivo	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga resistiva	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga inductiva	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	1000 VA, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Salida de control del calentador	10 A, 250 V CA MAX, 60 Hz
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	1.297
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; Green Energy
Número de archivo UL	UL917
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX

Un juego de disparadores ON/OFF para T100, T7000 y WH40




156T1978A

Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF



156T1978AD12

12 paquetes de disparadores 156T1978A para T100, T7000 y WH40



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



156T1957A

Tornillos de saltador (tres por paquete)



2T2040GA

Caja para interior, metálica tipo 1, gris