

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 7 jours, 120 V CA, 60 Hz, 2 N.O./2 N.F., boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 3,5 heures

Item T7801BC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces commutateurs horaires mécaniques 7 jours offrent la possibilité de prévoir un programme différent pour chaque jour de la semaine. Ils peuvent supporter jusqu'à 40 A de charge électrique par circuit et disposent de bornes distinctes pour l'alimentation du moteur de l'horloge. Ces commutateurs horaires peuvent supporter jusqu'à quatre charges par horloge, offrant une commande unique qui facilite l'installation. Chaque commutateur horaire est fourni avec 7 déclencheurs MARCHE et 7 déclencheurs ARRÊT, ce qui permet au moins une opération MARCHE/ARRÊT chaque jour.

FONCTIONS

- ▶ Différents programmes MARCHE/ARRÊT chaque jour de la semaine
- ▶ Véritable contrôle de la charge sur 7 jours avec temps MARCHE/ARRÊT minimum de 3 heures 30
- ▶ Borne de moteur d'horloge séparée pour la mise en marche et l'arrêt de charges qui ne sont pas sur des lignes de tension
- ▶ Recharge automatique du report lorsque l'électricité est rétablie
- ▶ Report de 16 heures minimum pour le maintien de programmes prédéfinis lors d'une panne d'alimentation
- ▶ Disponible avec boîte métallique d'extérieur de type 3R ou boîte métallique d'intérieur de type 1 aux finitions grises avec borne de mise à terre séparée

APPLICATIONS

- ▶ Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- ▶ Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T7801BC
Description	Minuterie mécanique 7 jours, 120 V CA, 60 Hz, 2 N.O./2 N.F., boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 3,5 heures
Code UPC	078275467033
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	FRANCE
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	3,5 heures
Nombre maximal d'activations/de désactivations	28
Roue de commande	non inclus
Mode de fonctionnement	7 jours
Temps de restauration de sauvegarde	1 heure toutes les 2 heures sans alimentation
Type de sauvegarde	Mécanisme d'entraînement à ressort
Temps de protection de sauvegarde	16 heures
	Oui
	DEL; HID
Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Métal type 1 intérieur

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	13.125 x 9 x 3.75 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour tungstène	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz
Ballast électronique	16 A , 277 V CA , 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du ballast électronique	16 A, 277 V CA, 60 Hz
Charge inductive	40 A, 120 V CA, 60 Hz; 40 A, 208 V CA, 60 Hz; 40 A, 240 V CA, 60 Hz; 40 A, 277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du circuit pilote	1 000 VA, 120-277 VCA, par pôle
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 24 FLA à 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA à 240 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	2
Type de commutateur	2 NO/2 NF
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	9.901
Dimensions du carton unitaire	6.75 x 11.75 x 15.75 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Numéro de fichier UL	UL917
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T2548A
7 ensembles de déclencheurs ON/OFF (Activer/Désactiver) pour séries T7400 et T7800



131T68GA
Moteur 125 V CA, 60 Hz et report pour séries T7400BC et T800BC



156T1978AD12
12 ensembles de déclencheurs 156T1978A pour T100, T7000 et WH40



156T1978AMX
1 set de déclencheurs ON/OFF (Activer/Désactiver) pour T100, T7000 et WH40



156T3225A
Lot de (2) jeux de déclencheurs (ON/OFF, Activer/Désactiver) pour T7000, série WH (avec marquages ON/OFF, Activer/Désactiver)



156T1957A
Vis de commande (3 par paquet)



156T1978A
Déclencheurs supplémentaire/de remplacement 1 ACTIVÉ et 2 DÉACTIVÉ



WG1380-11
Moteur - 125 V, 60 Hz avec couvercle d'engrenage