


Irrigation Timer - Minuterie d'arrosage/d'irrigation avec fonction de programmation sur 14 jours - Mécanisme seulement

Item T8805M101C



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces minuteries d'arrosage sont conçues pour permettre une à 44 opérations MARCHE toutes les 24 heures et des incréments d'arrosage allant de 12 minutes à plus de 20 heures et 45 minutes pour assurer des incréments d'arrosage appropriés. Ces modèles permettent également une planification bihebdomadaire avec la fonction de programmation sur 14 jours pour économiser l'eau au maximum et respecter l'alternance des jours pairs et impairs.

FONCTIONS

- ▶ Jusqu'à 44 paramètres MARCHE et ARRÊT par jour
- ▶ Ajustement du compteur d'eau allant de 12 minutes à 20 heures et 45 minutes
- ▶ La fonction de programmation sur 14 jours permet d'arrêter le système les jours désirés
- ▶ Fonctionne pour tous les autres jours
- ▶ Commutateur MARCHE/ARRÊT/AUTO permettant d'éteindre le système lors de jours pluvieux et d'allonger le temps d'arrosage lors de périodes sèches, sans modifier le cycle paramétré sur le cadran

APPLICATIONS

- ▶ Distributeurs de nourritures agricoles
- ▶ Contrôle de pulvérisateur de serre
- ▶ Commandes d'arrosage paysager

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T8805M101C
Description	Minuterie d'arrosage/d'irrigation avec fonction de programmation sur 14 jours - Mécanisme seulement
Code UPC	078275118225
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	12 min
Durées maximales d'activations/de désactivations	20 heures, 45 minutes
Nombre maximal d'activations/de désactivations	44
Heure d'activation du déclencheur	12 min
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
Spécifications mécaniques	
Nombre de déclencheurs inclus	12
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	10 x 6.5 x 4 in
Spécifications des matériaux	
Couleur	Gris

Valeurs nominales de charge

Tension du moteur d'horloge	125 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,5 HP, 120 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	125 V CA, 60 Hz
Type de commutateur	Bipolaire unidirectionnel
Tension de charge	125 V CA, 60 Hz
HP	1/2
Hz	60
Intensité de courant	15 A

Emballage

Poids de livraison (lb)	1.347
Dimensions du carton unitaire	3.63 x 5.19 x 6.63 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T1950A

Ensemble de 12 déclencheurs pour séries T1900, T2000, C8800, R8800 et T8800



133T700A

Micro-interrupteur pour séries T8800 et R8800



156T1954A

14 goupilles de commande pour séries R8800 et T8800



107T73

Goupilles de remplacement pour cadran de programmation des jours pour séries T8800 et R8800



107T119

Déclencheur (argent) pour séries T8800 et R8800 (commande de jour)



133T1115A

Interrupteur à bascule pour séries T8800 et R8800



WG730-14D

Moteur 125 V CA, 60 Hz pour séries 156T1950A pour séries T1900, T2000, R8800, T1900, T1970 et T8800 C8800, R8800 et T8800



WG730-14DMX

Moteur 125 V CA, 60 Hz pour séries R8800, T1900, T1970 et T8800



WG733-14D

Moteur 208 à 277 V CA, 60 Hz pour séries R8800, T1900, T1970 et T8800



WG733-14DMX

Moteur 208 à 277 V CA, 60 Hz pour séries R8800, T1900, T1970 et T8800



156T2978A

Paquet d'accessoires pour déclencheurs



WG736-14D

Moteur 480 V, 60 Hz pour les séries T1900, T8800, R8800