

Hour Meter - Contador horario de CA de

Item FWZ55K-120U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los contadores horarios de CA serie FWZ tienen un diseño al ras montado sobre panel para adaptarse a ubicaciones estrechas. No se pueden restaurar a cero, se instalan al ras sobre panel y cuentan con bisel sellados herméticamente para agua y polvo, diseñados para cumplir con la calificación ambiental IP54 (con una empaquetadura). Todos los modelos son de plástico negro (excepto FWZ72B, que es azul plateado sobre policarbonato escarchado sin color), con números blancos sobre un fondo negro. Las decenas y centenas son amarillas.

APLICACIONES

- Monitoreo
- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	FWZ55K-120U
Descripción	Contador horario de CA de
Código UPC	078275153134
Marca	Domestic Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Capacidad (horas)	99999.99
Especificaciones mecánicas	
Opciones de montaje	Al ras; Panel
Número de dígitos (horas)	5
Número de dígitos (décimos)	2
Descripción de montaje	Montaje en retenedor con abrazadera de sujeción insertable
Modelo de junta	G-55U (se vende por separado)
Movimiento mecánico	Sincrónico
Dimensiones	
Profundidad de montaje (mm)	59.2
Profundidad de montaje (pulg.)	2.33
Dimensiones del Producto	1.18 x 2.17 x 2.05 in
Altura de abertura del panel (pulg.)	1.08
Altura de abertura de panel (mm)	27.5
Ancho de abertura del panel (pulg.)	2.06
Ancho de abertura del panel (mm)	52
Altura de los dígitos (mm)	4.1
Altura de los dígitos (pulg.)	0.16
Ancho de bisel (mm)	60

Altura de bisel (mm)	30
Ancho de bisel (pulg.)	2.17
Altura de bisel (pulg.)	1.18

Especificaciones de materiales

Color	Negro
Colores de los dígitos (horas)	Blanco sobre negro
Colores de los dígitos (décimos)	Amarillo sobre negro
Material	Plástico

Especificaciones eléctricas

Consumo máximo de alimentación (VA)	1
Opción de cableado	Combinación de horquillas de 1/4" y abrazadera de tornillo; Terminales de tornillo de acceso por parte posterior disponibles (Modelo "K")
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Hz	60

Empaque

Peso de envío (lb)	0.19
Dimensiones del cartón de la unidad	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones ambientales

	IP54 (con empaquetadura)
Température (service)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normas y certificaciones

Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Número de archivo RU	#E22587
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y