


Plug-In Timer - Minuterie enfichable d'appareil à usage intensif

Item HB114



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries enfichables permettent une programmation MARCHE/ARRÊT sur 24 heures des appareils à haute puissance, comme les climatiseurs de fenêtre, grâce à l'adaptation de leurs fiches NEMA spécialisées.

FONCTIONS

- ▶ 2 opérations respectives de MARCHE/ARRÊT par jour avec des déclencheurs amovibles, plus d'événements MARCHE/ARRÊT avec l'ajout de déclencheurs supplémentaires
- ▶ Délai minimal de 30 min pour les opérations MARCHE/ARRÊT
- ▶ Commande manuelle de MARCHE/ARRÊT
- ▶ Prise et fiche NEMA mises à la terre de 125 et de 240 V
- ▶ Se branche directement dans une prise murale

APPLICATIONS

- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	HB114
Description	Minuterie enfichable d'appareil à usage intensif
Code UPC	078275135215
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	30 min
Nombre d'activations/de désactivations	2
Mode de fonctionnement	24 heures
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
Spécifications mécaniques	
Nombre de fiches	1
Configurations des fiches	6-20
Type de montage	Plug-in
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	4.25 x 3 x 2.125 in
Spécifications des matériaux	
Couleur	Blanc
Valeurs nominales de charge	
Valeurs nominales de charge du climatiseur	8 A, 240 V CA, 60 Hz

Charge inductive	8 A, 240 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 240 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	240 V CA, 60 Hz
Watts	4800
Hz	60
Intensité de courant	10 A

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.549
Dimensions du carton unitaire	4.375 x 3 x 3 in
Poids du produit (lb)	0.55

Spécifications environnementales

Environnements d'utilisation	En intérieur
------------------------------	--------------

Normes et certifications

Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



107SB189

Déclencheur rouge (ON, Activé) pour séries SB, HB112C, HB113C, HB114C (intérieur), AL300RTW, AL600TW, AL900TW, AL60TW et minuteries de transformateurs série ML



107SB192

Déclencheur noir (OFF, Désactivé) pour séries SB, HB112C, HB113C, HB114C (intérieur), AL300RTW, AL600TW, AL900TW, AL60TW et minuteries de transformateurs série ML