

Graesslin Mechanical Time Switch - Module de minuterie électromécanique 7 jours, 120 V, à montage en surface ou sur rail DIN avec batterie de secours et commande manuelle, intervalles de 2 heures, 21 A, unipolaire bidirectionnel

Item MIL72AQWUZH-120



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries de la série MIL72 sont conçues pour être intégrées dans un panneau de commande et peuvent être fixées sur la surface/un rail DIN ou être encastrées. La minuterie MIL72 est idéale pour les applications commerciales légères à phase unique de 12, 24 VCA/VDC, 120 ou 208/240 VCA.

FONCTIONS

- ▶ Interrupteur SPDT 21 A, modèles Q à moteur synchrone ou quartz avec batterie de secours à recharge automatique
- ▶ Horloge facile à configurer
- ▶ 72-heure de report de sauvegarde de la batterie sur les modèles Q
- ▶ Déclencheurs captifs avec 15 minutes d'intervalle
- ▶ Disponible avec ou sans contournement
- ▶ Véritable horloge
- ▶ Facile à configurer
- ▶ Montage en surface/rail DIN ou encastré
- ▶ Format compact

APPLICATIONS

- ▶ Présentoirs frigorifiques
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Aération
- ▶ Traitement septique
- ▶ Mouvement du générateur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	MIL72AQWUZH-120
Description	Module de minuterie électromécanique 7 jours, 120 V, à montage en surface ou sur rail DIN avec batterie de secours et commande manuelle, intervalles de 2 heures, 21 A, unipolaire bidirectionnel
Code UPC	078275153325
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle	
Durée de cycle maximale	7 jours
Intervalle de temps	2 h
Type d'entraînement d'horloge	Quartz
Type de sauvegarde	Report de 72 heures; batterie; Autorechargeable
Temps de protection de sauvegarde	72 heures
Type d'entretien de batterie	non remplaçable
Type de mécanisme	Électromécanique
Équipé(e) de déclencheurs captifs	Oui
Équipé(e) d'un commutateur de dérivation	Oui
Équipé(e) d'un cadran indiquant le temps réel	Oui

À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL

Chemical Composition of the Battery Cell	Ni-MH
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Surface; DIN
Équipé(e) de bornes de protection des doigts	Oui
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	4 x 2.828 x 2.063 in
Dimension maximale de câble	AWG n° 12
Spécifications des matériaux	
Couleur	Blanc
Valeurs nominales de charge	
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA, 50/60 Hz; 2 HP, 240 V CA 50/60 Hz
Spécifications électriques	
Consommation électrique maximale (VA)	0.5
Option de câblage	La borne à vis accepte des fils AWG jusqu'au n° 12
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Hz	50/60
Affichage et format	
Temps de commutation le plus court	MARCHE/ARRÊT de 2 heures
Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.509
Dimensions du carton unitaire	3.25 x 3.25 x 4.75 in
Spécifications environnementales	
Taux d'humidité en fonctionnement	0 à 95 %, sans condensation
Temperatura (servicio)	-4 °F to 131 °F / (-20 °C to 55 °C)
Température de fonctionnement avec batterie de secours	-4° F to 131° F (-20° C to 55° C)
Normes et certifications	
Certification UL	cRUus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Numéro de fichier UL	E10694
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A