

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 24 heures, 120 V CA, 60 Hz, unipolaire unidirectionnelle, boîtier en plastique pour intérieur/extérieur, intervalle de 1 heure

Item T101P



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le commutateur horaire mécanique série T100 a prouvé qu'il est à l'épreuve du temps. Ces commutateurs horaires fiables peuvent supporter des charges électriques jusqu'à 40 A par pôle et permettent jusqu'à 12 opérations MARCHE/ARRÊT par jour. Un interrupteur retardateur manuel le rend plus pratique.

FONCTIONS

- Contrôle direct sur 24 heures pour la plupart des charges
- Jusqu'à 12 cycles d'opérations MARCHE/ARRÊT quotidiens avec un nombre d'opérations MARCHE/ARRÊT minimum pendant une heure
- Retardateur manuel
- Déclencheur MARCHE et déclencheur ARRÊT inclus.

APPLICATIONS

- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- Commande d'éclairage intérieur
- Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	T101P
Description	Minuterie mécanique 24 heures, 120 V CA, 60 Hz, unipolaire unidirectionnelle, boîtier en plastique pour intérieur/extérieur, intervalle de 1 heure
Code UPC	078275000193
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Durées minimales d'activation/de désactivation	1 heure
Nombre maximal d'activations/de désactivations	12
Roue de commande	non inclus
Intervalle de temps	1 h
Mode de fonctionnement	24 heures
	Oui
	DEL; HID

Spécifications mécaniques

Type de boîtier	Plastique type 3R intérieur/extérieur
Nombre de déclencheurs inclus	1 MARCHE/1 ARRÊT

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	10 x 6.5 x 4 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	(1) combinaison 1/2" - 3/4"

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour tungstène	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Ballast électronique	16 A, 120 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du ballast électronique	16 A, 120 V CA
Charge inductive	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du circuit pilote	1000 VA, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 24 FLA à 120 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Hz	60
Intensité de courant	40 A

Emballage

Poids de livraison (lb)	2.245
Dimensions du carton unitaire	10.06 x 4 x 6.56 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Numéro de fichier UL	UL917
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T1978AMX

1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000
et WH40




156T1978A

Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et
2 DÉSACTIVÉ



156T1978AD12

12 ensembles de déclencheurs
156T1978A pour T100, T7000 et
WH40



22T338GR

Support de montage pour mécanismes
de minuterie normalisés Intermatic



156T1957A

Vis de commande (3 par paquet)



6T1339

Couvercle en plastique gris