

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja metálica para interiores y exteriores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México

Item T101RMX



LED NOM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor temporizador mecánico serie T100 ha demostrado que puede pasar la prueba del tiempo. Estos confiables interruptores temporizadores pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo y admiten hasta 12 operaciones de encendido/apagado al día. Un interruptor de anulación manual ofrece mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control directo de 24 horas para la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 12 operaciones de encendido/apagado cada día, con tiempo mínimo de encendido/apagado de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Incluye un disparador de encendido y uno de apagado
- ▶ Se puede instalar en la mayoría de las cajas de Intermatic

APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T101RMX
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja metálica para interiores y exteriores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México
Código UPC	078275000056
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Máximo de operaciones de encendido/apagado	12
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
	Sí
	LED; HID
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 3R para interior/exterior
Número de disparadores incluidos	1 ENCENDIDO/1 APAGADO
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG
Dimensiones de troquel inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"

Dimensiones de troquel trasero

(1) combination 1/2" - 3/4"

Capacidades de carga	
Rangos de tungsteno	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Balastro electrónico	16 A, 120 V CA
Rangos de capacidad de carga de balastro electrónico	16 A, 120 V CA
Inductivo	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga resistiva	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga inductiva	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	1000 VA, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	3.401
Dimensiones del cartón de la unidad	10 x 4 x 6.5 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



124T1948
Aislante para temporizador de un polo (T101, T102, T171, T172)



156T1957A
Tornillos de saltador (tres por paquete)



22T338GR
Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic