

Hour Meter - Contador horario de CC

Item GZ40AU



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los contadores horarios de CC serie GZ de Grässlin son la respuesta para aplicaciones que necesitan una medición de uso de carga de baja potencia. Los contadores GZ40 son compactos y seguros, sellados para protección contra el entorno (calificación IP hasta IP66) y ofrecen años de servicio. Las horas de uso de carga acumuladas se almacenan en el contador indicador mecánico; por lo tanto, no se necesita batería para mantener el tiempo transcurrido. Un diodo de entrada suministra protección para la polaridad. Una base de cristal de cuarzo garantiza un registro de tiempo exacto y de largo plazo.

APLICACIONES

- Monitoreo
- Panel de distribución/control



DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	GZ40AU
Descripción	Contador horario de CC
Código UPC	078275153271
Marca	Domestic Intermatic
País de origen (Intermatic)	U.S.A.
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Capacidad (horas)	99999.9
Especificaciones mecánicas	
Opciones de montaje	Al ras
Resistencia a la vibración	1-8 g; 10-75 Hz
Número de dígitos (horas)	5
Número de dígitos (décimos)	1
Descripción de montaje	Al ras con abrazadera
Tipo de bisel	SAE
Movimiento mecánico	Cuarzo
Dimensiones	
Profundidad de montaje (mm)	44.2
Profundidad de montaje (pulg.)	1.74
Altura de abertura del panel (pulg.)	1.7
Ancho de abertura del panel (pulg.)	1.54
Altura de los dígitos (mm)	3.2
Altura de los dígitos (pulg.)	0.125
Diámetro de bisel (pulg.)	2.31
Diámetro de bisel (mm)	59

Especificaciones de materiales	
Color	Negro
Colores de los dígitos (horas)	Blanco sobre negro
Colores de los dígitos (décimos)	Rojo sobre blanco
Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Horquilla de 1/4"
Rangos de voltajes de entrada	10-80 V CC
Consumo máximo de alimentación (W)	0,03 W, 12 V CC; 0,7 W, 48 V CC
Conexión eléctrica	
Protección	polaridad inversa, conmutación inductiva
Empaque	
Peso de envío (lb)	0.19
Dimensiones del cartón de la unidad	2.25 x 3.25 x 3.25 in
Especificaciones ambientales	
	IP66
Température (service)	-22 °F to 150 °F / (-30 °C to 65 °C)
Normas y certificaciones	
Certificación UL	RU
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A