

Sand Filters - Filtro de arena de 610 mm (24 in) con válvula de 7 vías y 136 kg (300 lb) de arena

Item FS-SFK24



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie de filtros de arena Intermatic para piscinas sobre el nivel del suelo ofrece una tecnología de vanguardia para una eficiencia, flujo y facilidad de mantenimiento incomparables. La válvula operativa de 7 posiciones garantiza un manejo sencillo y confiabilidad constante. Los laterales ranurados de alta resistencia permiten una instalación sencilla y un excelente rendimiento.

- CARACTERÍSTICAS**
- ▶ Garantía limitada de 2 años en piezas.
 - ▶ Válvula operativa de 7 posiciones para una operación simple y una gran confiabilidad.
 - ▶ Fácil de instalar, laterales ranurados para flujo completo y mantenimiento sencillo.
 - ▶ El diseño con abrazadera con brida permite una rotación de 360° y facilita las tareas de plomería. Lecho de arena extraprofundo para pasadas de filtro más largas.
 - ▶ El manómetro fácil de leer permite evaluar con rapidez el rendimiento.
 - ▶ Incluye liberación de aire y manómetro.
 - ▶ Fabricada con un tanque termoplástico reforzado a prueba de corrosión para una larga vida útil.
 - ▶ Base termoplástica para una instalación rápida.
 - ▶ Válvula de drenaje para fácil mantenimiento.

- APLICACIONES**
- ▶ Piscinas y spa enterrados y elevados

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	FS-SFK24
Descripción	Filtro de arena de 610 mm (24 in) con válvula de 7 vías y 136 kg (300 lb) de arena
Código UPC	078275160408
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Filter Area (Sq Ft)	3.10
Flow Rate (GPM)	62
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	22,700
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	30,100
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	37,775
Especificaciones de control	
Required Sand (lbs)	300
Tank Size	24"
Sight Glass	Yes
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	41 x 24 x 24 in
Especificaciones de materiales	
Color	Negro



Empaque	
Cantidad de paquete de la unidad	1
Normas y certificaciones	
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A