

Graesslin Electronic Timer Control - Control de tiempo electrónico de 120 V de 24 horas o 7 días, 16 A, 20 programas de puntos de ajuste, SPTD, caja de plástico para interiores tipo 1

Item GMXFM1D20-I-120



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los controles de tiempo electrónicos universales serie GMXFM son una alternativa de bajo costo para aplicaciones que no necesitan más de 16 A. El temporizador se instala en una caja UL para interior tipo 1 o para exterior tipo 3R.

APLICACIONES

- ▶ Exhibidor de refrigeración
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Prueba de generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	GMXFM1D20-I-120
Descripción	Control de tiempo electrónico de 120 V de 24 horas o 7 días, 16 A, 20 programas de puntos de ajuste, SPTD, caja de plástico para interiores tipo 1
Código UPC	078275116771
Marca	Domestic Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Conteo de programación de punto de ajuste	20
Operaciones de encendido/apagado	140
Modo de operación	24 horas; 7 días
Ajuste al horario de verano	Manual
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	7 años
Tipo de servicio de batería	no reemplazable; no recargable
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Tiene indicación de estado de anulación manual	Sí
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Plástica tipo 1 para interior
Tiene terminales con protección para los dedos	Sí

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	10 x 6.5 x 3.74 in
Tamaño máx. de cable	N.º 10 AWG
Capacidades de carga	
Tungsteno (NO)	600 W, 120 V CA; 1000 W, 240 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	1/2 HP, 120 V CA; 1 HP, 240 V CA
Especificaciones eléctricas	
Consumo máximo de alimentación (VA)	4
Tipo de selección de voltaje	selección por cableado
Opción de cableado	Cárter de tornillo
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	1,4 W
Empaque	
Peso de envío (lb)	1.587
Dimensiones del cartón de la unidad	4.125 x 6.875 x 10.125 in
Especificaciones de funcionamiento	
Vida útil prevista (operaciones)	6000
Especificaciones ambientales	
Humedad de funcionamiento	0 % a 95 % HR, sin condensación
Mostrar temperatura mín. de funcionamiento (°F)	-13
Mostrar temperatura mín. de funcionamiento (°C)	-25
Température (service)	-13 °F to 131 °F / (-25 °C to 55 °C)
Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Título 20
Número de archivo UL	#E10694
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y