

Cartridge Filters - Filtre à cartouche Mega 425 pi²

Item APF425PRO



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les filtres à cartouche haute performance à 4 éléments de la série Mega éliminent les saletés et les débris jusqu'à 20 microns. Ces solutions écologiques constituent une amélioration des filtres à sable standard et nécessitent peu d'entretien.

FONCTIONS

- ▶ La configuration NTP universellement compatible facilite l'installation et l'entretien
- ▶ Les éléments de la cartouche quadruple offrent une capacité de rétention de la saleté supplémentaire et un débit supérieur
- ▶ Connecteurs de 2 po non ionisés
- ▶ Le manomètre facile à lire permet une évaluation rapide des performances.
- ▶ Fonctionne bien à faible vitesse.
- ▶ Aucun lavage à contre-courant n'est nécessaire
- ▶ Grand bouchon de vidange
- ▶ Réservoir fabriqué en thermoplastique anticorrosion renforcé pour une longue durée de vie.

APPLICATIONS

- ▶ Piscine creusée et spa

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	APF425PRO
Description	Filtre à cartouche Mega 425 pi²
Code UPC	816965014804
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Filter Area (Sq Ft)	425
Min Service Clearance	57"
Cartridges Required	4
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	54,000
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	72,000
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	90,000
Max Working PSI	50
Replacement Filter Element	42507-001; n/a
Turnover Capacity 6 hour Max Flow (gallons)	54,000
Turnover Capacity 8 hour Max Flow (gallons)	72,000
Turnover Capacity 10 hour Max Flow (gallons)	90,000
Maximum Flow Rate (GPM)	150

Spécifications des matériaux	
Couleur	Noir

Emballage	
Poids de livraison (lb)	55
Dimensions du carton unitaire	46 x 24 x 23 in

Quantité d'emballages unitaires	1
---------------------------------	---

Spécifications techniques

Recommended Water Flow GPM	150
----------------------------	-----

Normes et certifications

Proposition 65 de Californie	DEHP
------------------------------	------

Certification RoHS	N/A
--------------------	-----