

Sand Filters - Pompe à 2 vitesses de 1 1/2 HP, prise std. du cordon de 6 pi, trousse de filtre à sable de 19 po, 150 lb de sable

Item APA152SP6319SFK



DESCRIPTION DU PRODUIT

Nous avons associé nos pompes Purflo à 2 vitesses, écoénergétiques, à nos filtres à sable très efficaces. Cette solution complète gardera votre piscine plus propre en limitant l'entretien. Les filtres à sable Intermatic sont dotés d'une technologie de pointe pour une efficacité, un débit et une facilité d'entretien inégalés. La valve de commande à sept positions garantit la simplicité d'utilisation ainsi que la fiabilité de l'appareil. Les conduites solides à fentes avec conception rotative facilitent l'installation et garantissent des performances exceptionnelles.

FONCTIONS

- Maintenant avec une garantie limitée de 2 ans sur les pièces (en vigueur à partir du 1er mai 2025)
- Valve de commande à 7 positions pour une utilisation simple et une grande fiabilité
- Conduites rotatives pour un débit total et un entretien facile
- La conception du collier de serrage autorise une rotation à 360° et une plomberie simple. Lit de sable extraprofond pour un cycle de filtration plus long.
- Le manomètre facile à lire permet une évaluation rapide des performances
- Comprend un purgeur d'air et un manomètre
- Réservoir thermoplastique renforcé résistant à la corrosion pour une longue durée de vie et vanne de vidange pour faciliter l'entretien.
- Cordon de 6 pi avec fiche standard.
- Technologie de pompe de piscine à moteur blindé avec ventilateur extérieur
- Pompe auto-amorçante Purflo à 2 vitesses, silencieuse et conforme aux normes du DOE

APPLICATIONS

- Piscines hors sol

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	APA152SP6319SFK
Description	Pompe à 2 vitesses de 1 1/2 HP, prise std. du cordon de 6 pi, trousse de filtre à sable de 19 po, 150 lb de sable
Code UPC	816965013920
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 2 ans
Filter Area (Sq Ft)	1.80
Flow Rate (GPM)	40
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	19,200
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	24,000
Paramètres de contrôle	
Required Sand (lbs)	150
Tank Size	19"
Sight Glass	Yes
Pump HP	1.5
Spécifications des matériaux	
Couleur	Noir

Emballage	
Poids de livraison (lb)	58
Dimensions du carton unitaire	28 x 32 x 20 in
Quantité d'emballages unitaires	1
Normes et certifications	
Autres certifications et Compatibilités	cETLus
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A