

Cartridge Filters - Système de filtre à cartouche Apex standard de 150 pi² (haut) avec pompe à 2 vitesses de 1,5 HP, cordon de 6 pi et prise standard

Item APA152SP63150CFK



DESCRIPTION DU PRODUIT

Nous avons associé nos pompes Purflo à deux vitesses, écoénergétiques, à nos filtres à cartouche de la série Apex, très efficaces, qui éliminent les saletés et les débris jusqu'à 20 microns. Cette solution complète gardera votre piscine plus propre en limitant l'entretien.

FONCTIONS

- ▶ Maintenant avec une garantie limitée de 2 ans sur les pièces (en vigueur à partir du 1er mai 2025)
- ▶ Pompe Purflo à 2 vitesses, silencieuse et conforme aux normes du département de l'Énergie des États-Unis (DOE)
- ▶ Élément à cartouche unique
- ▶ Technologie de pompe de piscine à moteur blindé avec ventilateur extérieur
- ▶ Filtres à cartouche à changement rapide avec remplacement par 1/2 tour sécurisé par un système de verrouillage sécuritaire
- ▶ Le manomètre facile à lire permet une évaluation rapide des performances.
- ▶ Pompe auto-amorçante. Aucun lavage à contre-courant n'est nécessaire.
- ▶ Grand bouchon de vidange
- ▶ Réservoir fabriqué en thermoplastique anticorrosion renforcé pour une longue durée de vie.
- ▶ Purgeur d'air manuel préinstallé en usine et cordon de 6 pi avec fiche standard.

APPLICATIONS

- ▶ Piscines hors sol

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	APA152SP63150CFK
Description	Système de filtre à cartouche Apex standard de 150 pi ² (haut) avec pompe à 2 vitesses de 1,5 HP, cordon de 6 pi et prise standard
Code UPC	816965015511
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	U.S.A.
Période de garantie	Limitée à 2 ans
Filter Area (Sq Ft)	150
Min Service Clearance	46"
	34"
Cartridges Required	1
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	27,000
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	36,000
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	45,000
Max Working PSI	50
Replacement Filter Element	62556-AQP8
Turnover Capacity 6 hour Max Flow (gallons)	54,000
Turnover Capacity 8 hour Max Flow (gallons)	72,000
Turnover Capacity 10 hour Max Flow (gallons)	90,000
Maximum Flow Rate (GPM)	150

Spécifications des matériaux

Couleur	Noir
---------	------

Emballage

Poids de livraison (lb)	58
Dimensions du carton unitaire	34 x 26 x 17 in
Quantité d'emballages unitaires	1

Spécifications techniques

Recommended Water Flow GPM	75
----------------------------	----

Normes et certifications

Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A