

Pool Pumps - Bomba para piscina de 1,5 HP, dos velocidades, interruptor de encendido/apagado, cable de 3 pies, enchufe Twistlock

Item APAP152SP3T



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las bombas para piscinas Intermatic PURFLO de dos velocidades que cumplen con DOE y que cuentan con un motor TEFC resistente, satisfacen todas las necesidades de los propietarios de piscinas actuales preocupados por el consumo de energía. PURFLO está construido para soportar las instalaciones y condiciones más exigentes. Mientras tanto, el diseño del motor TEFC evita que entre agua, polvo y otros contaminantes y afecte el funcionamiento y la longevidad del motor.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ahora con una garantía limitada de 2 años para las piezas (vigente a partir del 1.º de mayo de 2025)
- ▶ Tecnología de bomba para piscina totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC).
- ▶ Autocebante para un arranque más rápido y sencillo.
- ▶ Motor de 2 velocidades de bajo consumo. Utiliza la mitad de amperios a baja velocidad, ahorrando un 50% en costos de electricidad.
- ▶ Diseño de motor con sello cuádruple con capas de protección incorporadas para garantizar una larga vida útil de la bomba.
- ▶ Cesta coladora grande con tapa transparente.
- ▶ Interruptor de encendido/apagado integrado. Cumple con DOE.
- ▶ Ultrasilencioso para instalación cerca de dormitorios y ventanas.
- ▶ Cable de 3 pies con enchufe estándar.
- ▶ Válvula de drenaje para fácil mantenimiento.

APLICACIONES

- ▶ Piscinas elevadas

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	APAP152SP3T
Descripción	Bomba para piscina de 1,5 HP, dos velocidades, interruptor de encendido/apagado, cable de 3 pies, enchufe Twistlock
Código UPC	816965015559
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 2 años
Dimensiones	
Largo del cable (pies)	3' Cord with Twistlock Plug
Especificaciones de materiales	
Color	Negro
UV Resiliant Outdoor Enclosure	Sí
Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	115 V CA
HP	1 1/2
Empaque	



Peso de envío (lb)	27.1
Dimensiones del cartón de la unidad	10.87 x 8.66 x 23.2 in
Cantidad de paquete de la unidad	1

Especificaciones de funcionamiento

Min RPM	1725
Max RPM	3450
	90
	5.5
Operating Current (Low speed)	3.5
Operating Current (High speed)	8.5
Freeze Protection	No
DOE Compliant	Sí
Self Priming	Sí

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	cETLus
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N